

# 小型洒水车\_东风多利卡洒水车

产品名称	小型洒水车_东风多利卡洒水车
公司名称	程力专用汽车股份（有限）公司
价格	面议
规格参数	品牌:东风
公司地址	随州市南郊平原岗程力汽车工业园
联系电话	0722-7063829 13597842929

## 产品详情

小型东风多利卡洒水车厂家直销电话13597842929 18872990133. 东风多利卡洒水车主要用于大中小型城市路面冲洗，树木、绿化带、草坪绿化，道路、厂矿企业施工建设，高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒，农药喷洒、护栏冲洗等功能，还具有运水、排水，应急消防等功能。 产品名称: 东风多利卡洒水车 生产厂家：程力专用汽车有限公司 车辆型号：clw5092gss3 容积：8立方 公告批次: 229 总质量: 9400 额定质量: 5200 整备质量: 4005 最高车速: 90(km/h) 接近离去角(°): 20/10 前悬/后悬: 1180/2020 前排乘客(人): 3 弹簧片数: 11/9+7,8/10+7 燃料种类: 柴油 轮胎数: 6 轮胎规格: 8.25-16,7.50-16,8.25r16,7.50r16 前轮距: 1831,1750 后轮距: 1640,1586 轴数: 2 轴距: 3800 免检: 否 燃油达标: 否 环保: 否 免征: 是 外形尺寸(mm): 7000/2290,2180/2750 底盘型号: eq1090t9adj3ac 发动机厂商: 发动机型号: 发动机排量(ml): 发动机功率(kw): 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 isde140 30 cy4102-c3c cy4102-d3a cy4102-e3c b140 33 yn38pe-2 4500 3856 3856 3856 3900 3760 103 88 88 91 103 90 备注：罐体有效容积:5.46立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/1700/1100。随底盘选装驾驶室。防护材料:q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 东风多利卡洒水车配置说明 东风多利卡洒水车底盘配置：采用东风eq1090t9adj3ac底盘，朝柴120马力发动机，5档变速箱，3800mm轴距，带动力转向，气刹制动，8.25-16尼龙胎，单排宽体驾驶室。洒水车改装配置：罐体采用4mm武钢专用容积板制作，实际容积8立方，大功率专用洒水泵，采用国际领先意大利技术，在国内生产各系列专用泵已有50年历史，产品质量成熟可靠，设计先进合理，使用方便快捷，比同类洒水泵压力大、吸程远、使用寿命长，克服其它洒水泵易被杂物缠住、压力小、吸水慢的缺点，引领国内外洒水泵行业标准，市场占有率93%，可泵进泵出。消防栓接口，前冲、后洒、侧喷，带后工作平台及绿化高炮，两根等长输水管，带洒水车音乐喇叭，其余标配。 补充说明：此款东风多利卡8吨洒水车采用的是国三egr发动机，可按用户要求选装国三电喷发动机，也可选装东风康明斯140马力发动机，具体以您实际使用环境来定。罐体容积也有6.7立方、7.4立方、9.2立方等多种容积配置。单位使用可选装led灯等个性化附件。洒水车均带免征公告，上牌时可免交购置税。 东风多利卡洒水车罐体制作工艺：采用自动流水线罐体生产工艺分为:下料、拼板自动焊，封头旋压成型，罐体一次滚压成型等国内先进生产工艺。罐体材料采用优质碳钢板生产.东风洒水车罐体钢板厚度：采用国标4.0碳钢板压制，直体合焊，罐口采用压阀关合，封头开口留有连通器（可观察内部水位），罐体仓内1.5米一道隔板，具有防波防荡作用。 罐体形状：分为椭圆形罐体、圆形罐体、方圆形罐体。东风洒水车管道系统：由“管道、阀门、过滤装置、出水口（前冲后洒、侧喷；高位侧花洒；后工作平台，带绿化洒水高炮）。东风洒水车操作系统：

主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。工作范围：自吸高度：7m，洒水宽度：14m，最大射程：28m；可调节成柱状，射程28m；也可调节成雾状，射程15m。扬程90米，引水时间<5min，流量90m<sup>3</sup>/h。洒水泵：配备程力威牌（意大利技术）大功率专用洒水泵，产品质量成熟可靠，设计先进合理，使用方便快捷，比同类洒水泵压力大、吸程远、使用寿命长，克服其它洒水泵易被杂物缠住、压力小、吸水慢的缺点。选装配置：可加装洒药盘、药泵、罐内防腐防锈、高压喷药设备、非车带泵动力，多方位进出水接头、电磁阀、气动阀、警灯等先进设施，以满足不同用户需求 功能说明：东风多利卡洒水车前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配有水炮。带消防接头，带自流阀，带自吸功能，选配20米绿化消防卷盘。更多东风洒水车、东风多利卡洒水车价格、参数配置请登陆程力公司官方网站：[www.cli123.com](http://www.cli123.com)，我们将为您提供更好的服务！