

# 长安手动喷砂机美加工表面加工前处理加工

产品名称	长安手动喷砂机美加工表面加工前处理加工
公司名称	青峰喷砂机有限公司
价格	2800.00/台/1
规格参数	品牌青峰销售部:青峰喷砂机设备有限公司批发 机器照明灯:: 220V 13W 节能灯 机器 承重:: 230 kg
公司地址	广东省东莞市长安镇s358省道厦岗路段1562号
联系电话	13688965258 15118267241

## 产品详情

东莞  
市青峰喷  
砂机械有限公司专  
业生产，维修各种，手动，自动喷砂  
机，抛丸机，空压机。喷砂机(抛丸机)  
配件：喷枪，碳化硼喷嘴，砂管，手套，喷砂服。喷砂机（抛丸机）砂料：玻璃珠，白刚玉，棕刚玉，  
黑刚玉，钢砂，不锈钢丸。（承接各种大，小型喷砂，抛丸加工），所有电器控制元件及主要零件均采用  
进口制造。质量稳定、操作简便、售后服务完善。

喷砂机适用范围：

喷砂机是新型的表面处理加工设备，广泛应用于机械、锁具、电子钟表、眼镜、五金工具、模具、玻璃、陶瓷、工艺品、医疗器械等行业，可清除铸件毛坯、锻、冲压、焊、热处理及机加工零件的氧化皮、残渣和毛刺、玻璃立体雕刻、喷花等工艺。对钟表、眼镜等装饰物表面起到仿合金的美观效果。是目前较为理想的表面加工及处理设备。

电机功率	220v 250w	机器照明灯	220v 7w 高亮度节能灯
------	-----------	-------	----------------

喷砂工作压力	2-7bar(kg/cm2)	喷砂控制方式	手动控制/采用脚踏式开关
配套设备要求	用户需配壹台10hp/7.5kw 空压机	喷头数量	壹把
除尘方式	滤尘专用布袋式除尘，除尘率98%以上；为手动与自动控制清尘方式，符合国家环保要求。		
适用磨料	玻璃珠（砂）、金刚砂、陶瓷砂、尼龙珠、塑胶砂、核桃砂、铁砂、钢砂等		

机器所使用的配件当中重要部件选用行业内知名产品（如调压阀、电磁阀选用台湾新恭，风机选用九洲，纯碳化硼高耐磨喷嘴，加厚橡胶手套，镀锌防锈网板，电气部分为正泰），经全国各地客户反应，带旋风分离器的机型用久了这后容易出现堵砂和出砂不匀的现象，所以现在生产的喷砂机都是去除了分离器的，但如果客户需要可另加装，机器设计合理，使用安全，品质有保障，故障率低，不用担心压力调节不到位、产生蜂鸣声、出砂不顺畅等问题。

东莞市青峰喷砂机械有限公司专业生产，维修各种，手动，自动喷砂机，抛丸机，空压机。喷砂机(抛丸机)配件：喷枪，碳化硼喷嘴，砂管，手套，喷砂服。喷砂机（抛丸机）砂料：玻璃珠，白刚玉，棕刚玉，黑刚玉，钢砂，不锈钢丸。（承接各种大，小型喷砂，抛丸加工），所有电器控制元件及主要零件均采用进口制造。质量稳定、操作简便、售后服务完善。

本机设计新颖、外型美观、环保效果好；可调式旋风分离器，能将可用磨料与微小粉尘分离，好的产品类别：

手动喷砂机

产品名称：

## qf-9060手动喷砂机

产品型号：

qf-9060a

特点

- 1、设计新颖，结构简单，操作方便，维修量低，使用寿命长。
- 2、加工效能好，能源消耗低。
- 3、自动回砂，旋风分离器能将尘砂分离，降低磨料消耗。

适应范围：

电镀：喷砂前预处理，提高表面附着力

清理：铸造件、冲压件、热处理件去氧化皮、除锈、旧料翻新。

光饰和亚光：所有金属制品、玻璃、塑胶、工艺品、首饰、眼镜、钟表等工件的表面处理

本机特点

1. 本机配备的手动式除尘器，需要定时清灰，方可保证除尘机组的功效，能够更有效地控制粉尘对环境的污染和对工人健康的危害；
2. 本机可直接安装在生产线上使用，既节省生产占地面积，又提高效率；
3. 操作方式灵活，工艺参数可变，能适应不同材质，不同精度的清理和光饰加工要求；
4. 磨料循环使用，消耗量小；
5. 主要零部件使用寿命长，且便于维修；
6. 工作条件比较舒适，机器噪声较低。

手动喷砂机工作原理：

### 1.气路工作原理

进入干喷砂机的压缩空气气源分为二路：一路进入喷枪，用于对磨料进行引射和加速，以完成喷砂加工，通过过滤器对压缩空气进行油、水过滤，通过减压阀可调节进入喷枪的压缩空气压力，通过电磁阀控制压缩空气的开启和关闭；一路进入空气清理枪，用于清理工件表面和喷砂舱内的积砂（积灰）。

### 2.砂路工作原理

磨料预先放置在分离器磨料储箱中，当启动气路电磁阀后，磨料被引射进入喷枪，进入喷枪的磨料再经压缩空气加速后，即可对工件进行喷砂加工。

### 3.除尘器工作原理

除尘器与分离器用吸尘管连接，当启动除尘风机后，在喷砂机舱内形成负压，外部空气通过进气口补充给喷砂舱，然后通过回砂管路进入除尘器，如此形成了连续的气体循环流动，在流动气体的作用下，漂浮在喷砂舱内的粉尘随着气流沿连接管路进入除尘机组，经过过滤袋过滤后，落入集灰斗，过滤后的空气通过除尘风机排到大气；打开除尘箱底部盖板即可收集粉尘。

技术参数;

设备外形尺寸

1130mm长x900mm宽x1650mm高

设备工作室尺寸

600mm长x900mm宽x550mm高

除尘箱

冲脉除尘,气流控制

除尘风机

0.37kw. 220v 50hz

分离器尺寸

750高mmx250mm直径

照明灯

18w日光灯1只

枪的数量

1只(铝合金带碳化硼喷嘴)

外壳

2.2mm冷扎钢板焊接制成

透视窗

1个镜框

下砂斗

1个

脚踏开关

1个

工作台开孔

2个,共1双手套

侧门

430mm高x900mm宽

空气压力

5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)

总功率

0.38kw左右

总重量

0.36t

售后服务

1. 我公司所有产品保修期为两年（易损件除外），自验收合格之日起计算。质保期内，买方应按卖方提供的随机文件的规定使用和设备保养。

2. 卖方在产品验收培训期间无偿为买方培训1-2名操作及维修人员，并无偿为买方提供电话技术咨询服

3. 卖方对其设备进行终身维护，超过保质期限的设备，卖方收取相应的维修费用。

4. 质保期内如有零部件损坏，自更换该零部件起，再对该零件重新计算质保期在质保期内，非因买方使用不当原因损坏的电器元部件，卖方无偿提供设备维护和更换零部件（易损件除外），接到买方通知后4小时给予答复，24小时内到现场，48小时内解决问题。

5. 质保期内售后服务由卖方免费负责。

卖方自接到服务通知始24小时内给买方作出书面响应；对买方不能自行解决的问题卖方工程师应在3个工作日内到用户现场进行维修。

6. 对质保期外买方的维修人员无法自行排除的设备故障，卖方工程师须提供免费电话、传真解答。卖方应对该设备的配置和制造质量负责，整机应符合相关的制造标准和安全、环保要求。

7. 配件的订购。我公司设有产品零备件仓库，长期提供备件及相应的售后服务，买方提前以传真形式书面通知卖方，卖方提供的设备配件保证是原厂正品的配套件，卖方应及时回复买方供货时间、费用的情况，并在收到买方有效付款凭证后，保证在48小时内发货，以保证用户使用。

8. 卖方每月对设备进行一次售后跟踪，进行客户回访，及时沟通解决买方在使用中的问题。

9. 买方对卖方售后服务人员因服务质量或不合理收费有意见，可以直接向卖方投诉，卖方应在一个工作日内予以答复！

磨料继续使用；主要零部件采用优质进口零件，使用寿命长；

产品包装：一律纸皮，薄膜，再木箱包装。