

# 科华蓄电池6-GFM-65更换技术12V65AH

产品名称	科华蓄电池6-GFM-65更换技术12V65AH
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:6-GFM-65 规格:65AH
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

科华蓄电池6-GFM-65技术/报价12V65AH

特性:

免维护保养不必补液

适用温度广(-35-45 )

安全性防爆型

无分散锂电池电解液,侧倒90度仍能运用

内阻小,大电流量充放电特性好

自放电率小

荷电在出厂,方便使用

独特秘方,深充放电修复特性好

蓄电池百年铅酸蓄电池历经开口铅酸蓄电池、密封性阀控蓄电池已经向双正负极电池、卷绕电池、铅炭电池、超级电池等方位发展趋势。近些年铅酸蓄电池在理论基础研究层面,在产品品种及种类、商品电气设备特性等层面都获得了长足的进步,无论在交通出行、通信、电力、军事或是在航海、航空各个经济领域,

新式铅酸电池之固定与移动运用;

研发内容:铅酸蓄电池生产过程中锂电池电解液、电极活性物质构造之设计、生产工艺之开发、电池组之测试与电池管理系统。电池运用过程中基於电池解剖分析的电池失效过程的预测与其电学特性;

产品设计:设计的商品主要运用在传统的汽车、混合动力汽车和纯电动汽车、不间断电源、可再生能源并网;

主要目标:推进新式铅酸电池在混合动力汽车、电动汽车和MW级可再生能源并网等领域的运用。

铅酸蓄电池都起到了不可缺少的重要作用。

对以下论文有需求可与本网站直接联系,深入探讨技术问题请与国际铅酸蓄电池

科华(KELONG)免维护保养铅酸蓄电池按《GB/T阀控封式铅酸蓄电池标准》设计制造,商品在运用前不用加入水,用户只需正确安装即可运用。蓄电池具备无酸液泄漏、电阻小、耐震动特性、抗过充放电强,自放电率小,寿命长等特性。

循环系统寿命长:运用高性能秘方,具备长寿命特性,25OC正常运用情况下可达360次之上。

按规定维护保养运用,循环系统次数可达650次之上;

科华蓄电池6-GFM-65更换技术12V65AH

密封式防泄构造:可使电池在任意方位运用(倒置除外)。既具备密封式阀控式的优势,又具备可维护保养构造的特性;

运用多种形式:该电池既可浮充,又可循环系统运用;强烈推荐充电方法为三介充电。

特性:武器装备密切,不渗漏,无酸污染;不用特殊自然环境运用;不用加入水,不用填补锂电池电解液,

内阻小,输出功率高;

低阻抗设计,自放电率低,容积维持及储存时间在20 下长达12个月之上;选用C.C.D.S充放电监测系统,保证了商品一致性;

选用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板,确保电池的品质;适用各种各样温度标准(-15 — 45 );

无分散锂电池电解液,防爆型,自放电率小。

3.抗干扰性强,适应于对工作中的理士蓄电池进行实时在线监测:采用可编程带通滤波器进行滤波,用数字信号处理技术对信号进行处理,有效地消除了直流充电装置纹波对测量的影响,具有很好的抗干扰性能,适应于对工作中的理士蓄电池进行实时在线监测。

4.测试精度高,状态评估和寿命预测准确:带通滤波器+多级高精度运算放大器+数字信号处理,使蓄电池内阻测试精度高于传统的直流放电法和交流注入法测量蓄电池内阻,能准确反映科华蓄电池老化状况及寿命预测的要求,蓄电池内阻在线测量精度要在2%以内,重复精度在1%以内,目前传统的直流放电法和交流注入法是无法达到的。

科华蓄电池6-GFM-65更换技术12V65AH