

PA6 泰国宇部 1013B 阻燃级尼龙原料

产品名称	PA6 泰国宇部 1013B 阻燃级尼龙原料
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

本文将为您介绍PA6 泰国宇部 1013B 阻燃级尼龙原料。从多个方面探索该产品的特点和优势，并加入一些可能被忽略的细节和知识，旨在引导客户购买。

一、产品特点

阻燃级尼龙原料：PA6 泰国宇部 1013B是一种专为阻燃应用而设计的尼龙原料。其卓越的阻燃性能使其在各种高温和高风险环境中表现非常出色。高耐热性：这种尼龙原料具有出色的耐热性能，可在高温环境下保持长时间稳定性。这使得它成为许多需要阻燃材料的行业的shouxuan。优异的机械性能：PA6 泰国宇部 1013B具有出色的机械强度和刚性，能够承受高压力和重负荷。这使得它在各种应用中都能提供可靠的性能。良好的耐候性：该尼龙原料具有良好的耐候性，能够抵御紫外线、氧化、气候变化等外部环境的影响，保持长期稳定性。

二、应用领域

PA6 泰国宇部 1013B阻燃级尼龙原料广泛应用于以下领域：

电子电器行业：由于其优异的阻燃性能和耐热性，该原料常用于电子电器产品的制造，如插座、电源开关等。汽车工业：该尼龙原料的高机械性能和耐热性使其成为汽车零部件的理想选择，如引擎盖、仪表板、连接器等。建筑领域：在建筑领域，这种阻燃级尼龙原料常用于电缆、火灾报警系统等设施，以提供额外的安全保障。

三、技术参数

参数	数值
密度	1.14 g/cm
熔融温度	217-220
燃烧等级	V-0 (UL 94)
拉伸强度	60 MPa

四、购买须知

包装：PA6 泰国宇部

1013B阻燃级尼龙原料以25公斤/袋的包装形式出售。可以根据客户要求提供定制包装。

存储：建议存放在干燥、通风和避光的环境中，避免与有害气体接触。

交货时间：一般情况下，我们将在收到订单后的3个工作日内安排发货。

总结：PA6 泰国宇部 1013B 阻燃级尼龙原料具备阻燃性能、高耐热性、优异的机械性能和耐候性。广泛应用于电子电器行业、汽车工业和建筑领域。产品技术参数稳定可靠，购买须知中的包装、存储和交货时间也很重要。您可放心购买本产品，欢迎来电咨询。