浙江杭州国晶浪涌抑制器HBLY1-DC24V

产品名称	浙江杭州国晶浪涌抑制器HBLY1-DC24V
公司名称	杭州国晶电子科技有限公司
价格	25.00/只
规格参数	品牌:杭州国晶 型号:HBLY1-DC24V -:-
公司地址	浙江省杭州市西湖科技园西园九路2-1号
联系电话	0571-81903340 13750823294

产品详情

特点:

显著的浪涌脉冲抑制功能

能有效地保护接触器,继电器的线圈

体积小,不占用过多空间

tu1-4接线端口,安装简便

抑制高电压出现,比单一过压保护元件更有效

典型应用:

保护接触器,继电器的线圈

抑制各种电源接入输出端口浪涌脉冲

产品描述:

hbly-1系列浪涌抑制器作为一种新型的电子电器电路保护装置,在与交流、直流接触器,继电器配套使用,具有显著的浪涌脉冲抑制功能;能有效地保护接触器,继电器的线圈,延长使用寿命。

hbly-1浪涌抑制器最大的特点是能避免浪涌脉冲对工业自动化设备等智能型电器电子控制系统的干扰。

技术列表:

电感性电路的开/关会引起过电压,尤其是断开接触器线圈时,导致释放出存储在磁流电路中的电磁能量,会产生过电压波和极高的振幅:高达几千伏,严重干扰了电子设备,甚至烧坏了某些敏感性的部件和接触器触点。hbly-1系列浪涌抑制器与接触器线圈并联连接可以迅速有效降低斩波,抑制与其相关的高频率,保护电子设备和接触器触点。

本产品主要应用在电感性电路(如交流接触器)中,能够起到避免高电压、抑制高频率、抑制浪涌电流和 灭弧,避免电磁干扰,确保输出信号正常传输,保护电子设备的作用。

对固态继电器应用在旁路有变频器的电路,并联于固态继电器输出两端,可对固态继电器起到避免误动 作的目的。

包装及起订量:

hbly1浪涌抑制器最小包装:2 pcs;

起订量:2pcs;

订货须知:

订货时必须指出产品的完整的名称、型号;

订货时必须指出具体的订货数量;

订货示例: 应用干交流220v接触器

名称:浪涌抑制器

型号: hbly1-ac220v

数量: 100只

外形尺寸图:

(43*12*25mm不含引线)

- 1.安装时,务必拧紧螺钉;否则接触不良将有可能出现打火现象。
- 2.周围空气温度为-5~+40 24小时内其平均值不超过+35。
- 3.海拔高度:不超过2000m。
- 4.大气条件:最高温度+40 时,空气的相对湿度不超过50%;在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20 时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。5.污染等级:3级。