

岳通矿用皮带机防逆流风门MPF风门跨皮带逆向隔断装置 胶运巷用

产品名称	岳通矿用皮带机防逆流风门MPF风门跨皮带逆向隔断装置 胶运巷用
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1280.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

煤矿用皮带机防逆流风门,风门跨皮带逆向隔断装置,皮带巷防逆流风门,胶运巷防逆流装置,风门连锁防逆流装置带巷防逆流风门煤炭输送巷防逆流风门,皮带巷防逆流装置,皮带机防逆流风门,输送煤炭过程中如果出现煤炭倒流,传感器传送信号给运输皮带控制系统,使其运输皮带停止运转,皮带巷防逆流风门的门扇也会卡住运送皮带,把瓦斯混燃气体阻隔在开采面,控制危险发生的范围,减小受害面积,保障其他巷道安全。

设备参数

- 1) 风门设计符合《煤矿安全规程》和相关标准规定;
- 2) 风门开启形式:双扇异向同步开闭;
- 3) 门扇开启角度: 90度;
- 4) 风门为分体结构,在井下组合安装使用。主要由门扇、门框、平衡机构、合页等组成。门框采用钢制型材焊接而成;门扇采用钢制型材做骨架,两侧敷钢板焊接而成

让胶带输送机从其内部穿过,与环境隔离开起到加固和支撑的作用,中部加设阻止挡风帘,起到降低风压,防止道风门在运行过程中产生粉尘,减少漏风的作用。箱体端部设有防逆流气动闸板,闸板两端在箱体的导槽中根据皮带开启、停止状态由气动换向阀自动提升、下降。防逆流气动闸板在皮带启动时,可抬升到90度,(可 $<90^{\circ}$)

