

# 深圳迈瑞 无铅波峰焊 WS-350

产品名称	深圳迈瑞 无铅波峰焊 WS-350
公司名称	深圳迈瑞自动化设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:迈瑞 型号:WS-350
公司地址	深圳宝安沙井新桥第三工业区8--9栋
联系电话	0158-70691002 15870691002

## 产品详情

超低氧化量设计：1，专利双导流槽设计2，独特喷口调宽窄设计3，波峰高度调节板设计4，马达防氧化套管设计5，具有经济运行功能，锡波随pcb自动起降，降低氧化量；

浸锡深度检测，分辨率为0.3mm 一次喷口与二次喷口之间距离35mm（此为最佳设计）  
设置锡炉二次超温保护

外形尺寸 dimension:l\*w\*h(mm) 4430 x 1620 x 1650 重量 weight(kg) approx.2300kg 电源 power supply 3p5w,380/220v 50hz 63a 启动功率 startup power (kw) 26kw  
正常运行功率 operation power consumption 10kw  
控制系统 control system 电脑(computer)+plc 喷雾系统 spray system 传动方式 transmission method 步进马达 step motor 喷雾气压 spray pressure 0.25mpa--0.4mpa  
助焊剂流量控制 flux flow 10--100ml/min 助焊剂自动添加 auto fill flux standard 自动抽风方式 exhaust method 上/下抽风 up & down exhaust 抽风管直径 exhaust ducting diameter 200mm 排风量 exhaust capacity 25m<sup>3</sup>/min 预热系统 preheating system 预热方式 preheating mode 红外+微热风 hot air/ir tube is option 温度控制方式 control mode pid + ssr 预热区数量 preheating zoon number 4 预热区长度 preheating length 1800mm 预热温度控制范围 preheating temp. room temperature-250 预热升温时间 warm-up time(min) approx.15min (setting 150 ) 热风马达 blow motor standard 运输系统 宽度范围 pcb width (l x w)(mm) min:80x60; max:500x350 pcb传送方向 conveyor direction 左到右 (l r);右到左(r l)opt 运输速度范围 conveyor speed(mm/min) 0-2400 运输高度 conveyor height (mm) 750+/-20 允许pcb元件高度 available component height(mm) 上 top 120(option 160)下 bottom 15