

# 矿用阻化泵,阻化剂灭火泵

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 矿用阻化泵,阻化剂灭火泵             |
| 公司名称 | 沃尔华集团有限公司工矿分公司           |
| 价格   | 10.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:沃尔华<br>型号:GNQY        |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区山博路8号           |
| 联系电话 | 0537-2560992 13853717228 |

## 产品详情

### 矿用阻化泵,阻化剂灭火泵

矿用灭火泵,矿用阻化泵,矿用防灭火阻化泵,担架式小型阻化泵,担架式防灭火阻化泵,小型阻化泵,wj-24-2阻化泵,bh40/2.5阻化泵阻化泵 矿用阻化泵 阻化泵,bh40/2.5阻化泵,阻化剂喷射泵,陕西榆林阻化剂喷射泵,内蒙古阻化泵阻化泵 阻化泵价格 阻化剂 固态阻化剂

bh40/2.5(原wj-24-2)阻化多用泵阻化剂喷射泵: 主要用于煤矿井下喷洒阻化剂溶液防止煤炭自燃发火。

阻化泵是由防爆电机用三角皮带带动液压泵从动轮以700~800r/min进行工作的,液压泵在曲轴转动一转时,分别在三个唧筒内的三套进水和出水阀组件的作用下进行三次吸水和排水,使具有一定压力的水充满了气室座,由于电机的连续运转,曲轴带动连杆连续推动滑块部件作往复直线运动,从而使阻化泵连续工作。

空气室是用来调节阻化泵流量和压力稳定的,阻化剂溶液是呈翻腾状进入空气室的,使空气室中的空气逐渐溶解在药液中而慢慢减少,一般经过3~4小时的连续运转,空气室内将全部是药液,影响压力的稳定和阻化泵的使用寿命。

压力表为直管标杆式,它的优点是抗震动、耐疲劳、不易损坏。

调压阀是用来调节工作压力的。调压手柄向顺时针方向扳是卸压;调压手柄向逆时针方向扳足是加压。

bh40/2.5型号,b-泵 h-阻化剂 40-阻化剂喷水量为40l/min 2.5-工作压力1-2.5mpa

小型矿用阻化泵,由电机、喷枪、储能器、调压阀、泵的皮带轮和整体支架组成。bh40/2.5小型阻化泵的

电机为2.2kw,电压有380/660和660/1140两种;喷枪由喷管和喷头两部分组成,喷管直径为4mm,长310mm,喷头有四个,直径为1.3mm;调压阀可以调节压力,顺时针转动降压,逆时针转动增压。

bh40/2.5阻化泵参数如下:阻化剂喷水量为40l/min,工作压力为2.5mpa,喷射距离为15m,外形尺寸500\*400\*450 mm,重量为65kg

联系人：秦经理

电话：13853717228

qq：1738549917