

铝塑板专用高分子粘膜

产品名称	铝塑板专用高分子粘膜
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

产品详情

铝塑板专用高分子粘膜

高分子粘结膜（以下简称粘结膜）是近几年开发的用于塑料与钢、铝、铜之间的复合粘接介质。

目前我国国内市场已广泛应用于铝塑复合加工产品中。1、典型应用

铝塑复合板粘接结构的粘结膜应用：0.5mm 铝薄板+0.05mm 粘结膜+3mm 聚乙烯基材+0.05mm

粘结膜+0.5mm 铝塑板（标准铝塑复合板生产）。2、粘结膜热压粘结条件 粘结温度：120~150摄氏度；

滚筒压力：4千克/平方厘米；粘结时间：30秒；加热方法：上下两面同时加热，金属表面要求确保粘结

面绝对清洁，不能带有油污、水份、各种微粒杂质，在复合时应尽量减少粘的灰尘，

确保车间最佳的低尘状态。3、产品规格 宽度（mm）：1245、1250、1270、1290、1300

厚度（mm）：0.03、0.035、0.04、0.045、0.05 0.06 0.08 长度（mm）：500、1000、1250、2000

4、主要技术指标 项目 粘结技术指标 0.03mm 粘结膜技术指标 0.05mm 密度（克/平方厘米） 0.93-0.95

0.93-0.95 拉伸强度（mpa） 14-17 14-17 断裂伸长率（%） 230-250 280-350 熔点（摄氏度） 95-110 95-110

粘结铝塑板180度剥离强度（n/25mm） 复合铝塑板gb/t 17748-1999 标准