

储能液冷系统风力发电水冷系统用隔膜气压罐免保养维护

产品名称	储能液冷系统风力发电水冷系统用隔膜气压罐免保养维护
公司名称	环水(青岛)水务设备有限公司
价格	550.00/件
规格参数	品牌:GWS 罐体材质:碳钢 气囊材质:意大利SEFA丁基橡胶
公司地址	红岛经济区韶海路69号
联系电话	0532-66888198 18053244952

产品详情

隔膜气压罐的作用

隔膜气压罐在新能源储能系统和风力发电水冷系统中平衡管网压力的作用，保障水冷系统正常平稳运行。它还可以延长水泵使用寿命，节能降耗。

隔膜气压罐的结构和工作原理

隔膜气压罐罐体内部空间被橡胶隔膜分隔成两个部分，一部分储水，另一部分储压缩空气。管路压力升高，水进入罐体中，罐内气体被压缩，直到达到压力平衡。管路压力下降，罐内气体膨胀，把罐内的水挤压到管路中。

隔膜气压罐的应用场合

GWS生产的TWB-24LX系列隔膜气压罐被大量使用在风力发电变压器冷却系统，变流器冷却系统，太阳能光伏发电系统，电池储能液冷系统中。

产品参数：

型号：TWB-24LX

罐体材质：碳钢

隔膜材质：丁基橡胶

接口尺寸：3/4"

压力等级：10公斤

工作温度：0-90 ° C

接口材质：304不锈钢

质保期：5年

优势：免保养维护