

# 东丽 Torelina PPS A604X97

产品名称	东丽 Torelina PPS A604X97
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:高流动性 低毛边 高韧 型号:A604X97 用途:汽车电子 连接器 电子电器应用
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼(注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

## 产品详情

东丽 Torelina PPS A604X97-->PPS-GF40< 比重: 1.68 g/cm 缺口冲击: 9.0 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 高流动性 低毛边材料用途: 汽车电子 连接器 电子电器应用

Torelina A604-X95

Polyphenylene Sulfide

Toray Resin Company

40% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Torelina A604-X95是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为40% 玻璃纤维增强材料。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。

特性包括:

阻燃/额定火焰

良好的韧性

## PPS塑料特性

电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，白色硬而脆，跌落于地上有金属响声，透光率仅次于有机玻璃，着色性耐水性，化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。强度一般，刚性很好，但质脆，易产生应力脆裂，不耐苯、汽油等有机溶剂。

长期使用温度可达260度，在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高，耐热性和其它机械性能也有所提高，密度增加到1.6-1.9，成型收缩率较小到0.15-0.25%适于制作耐热件、绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。