

LUBCON L251/L252/GRIZZLYGREASE No.1/ALN 1001/00/Li 802 EP

产品名称	LUBCON L251/L252/GRIZZLYGREASE No.1/ALN 1001/00/Li 802 EP
公司名称	辽宁恒润石油化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:LUBCON
公司地址	辽宁省辽阳市白塔区新运大街35-5号楼东2单元168号
联系电话	0419-5550217 18741987967

产品详情

LUBCON L251 /L252 /GRIZZLYGREASE /ALN 1001/00 ; Li 802 EP

产品展示

LUBCON Turmogrease Highspeed L 251

低粘锂复合皂润滑油，起动阻力小，摩擦系数低，防锈性能好。高速应用中的低温特性使机器制造商使用和推荐的这种润滑脂可以完美地用于CNC机器中的钻孔头齿轮。

LUBCON Turmogrease Highspeed L 252

基于酯/PAO的低粘度润滑脂，稠度等级为2-3，配有锂皂增稠剂，高速度可达220万牛顿分米。它具有特别的粘性，防水和抗冷却液，可可靠地防止噪音以及摩擦和磨损。40 ° C时的基础油粘度为25 mm²/s。该润滑脂适用于终身润滑，机床、主轴和轴承制造商已成功使用该润滑脂。

LUBCON GRIZZLYGREASE

NLGI 0级锂/钙复合润滑脂，用于开式齿轮传动，具有很好的防腐性能。

LUBCON Thermoplex ALN 1001/00

NLGI 00级合成铝复合皂润滑剂，具有优异的氧化稳定性和高耐水性和耐冷却剂性，适用于滚珠丝杠轴承和线性导轨等线性导轨系统。它具有很低的摩擦系数和良好的起动性能，非常适合在金属加工中进行终身润滑。

LUBCON TURMOGREASE LI 802 EP

通用长寿命润滑脂采用锂皂增稠剂，结合特殊添加剂，在不同要求下提供非常好的工作特性和高效率。高性能润滑脂是为承受高温、负载和速度的滚柱轴承和轴颈轴承的润滑而开发的。它具有极强的负载和抗老化性能，并为波纹机中的所有摩擦点提供良好的防腐保护。