

12匹全直流变频空气源热泵采暖机组

产品名称	12匹全直流变频空气源热泵采暖机组
公司名称	佛山市腾辉新能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昀能 型号:YKH12 产地:佛山市
公司地址	佛山市三水区中南高科.高端电子信息港内
联系电话	13695155090 15118587559

产品详情

12匹变频超低温空气源热泵采暖机组是一款全直流变频热泵，所谓全直流变频是指空气源热泵机组的风扇电机和压缩电机均使用直流电，而且是变频技术，根据供暖所需的热量改变电机转速，达到降噪和降耗的目的。超低温型空气源热泵是指采用喷气增焓压缩机的空气源热泵，普通压缩机只有吸气和排气口，而增焓压缩机还多出个蒸汽喷射口，当吸气口将气态冷媒吸入压缩机中间腔时，可以降低中间腔的温度，降低排气过热度，使空气源热泵在低温下也能高效制热的目的。

变频空气能和普通空气能的区别，风扇电机和压缩机是否变频的区别，变频机多出一套变频器，变频器由变频驱动板、输入电源滤波板、电容板、电抗器组成。其作用主要是把交流电转换为直流电，并改变风扇电机和压缩电机的转速。

12匹变频超低温空气源热泵采暖机组同时也是一款水暖中央空调地暖机，机组直接制取热水，适合安装地暖管、风机盘管、暖气片的用户。可多台机组联动工作，满足不同建筑面积供暖需求。

12匹变频超低温采暖热泵机组技术参数：

型 号		YKH12-B	
电 源		3Ph-380V-50Hz	
运行电流		21A	
输入功率		KW	9.2
额 定	制热量	KW	26

	制冷量	KW	25
冷媒形式	R410a	KG	3.9x2
冷凝器	型式		板式换热器
	水流量	M3/h	5
	循环管接口		DN32 × 2
机组重量		Kg	310
外形尺寸	长 × 宽 × 高	mm	1350x645x1845

机组使用范围：环境温度-25~43摄氏度。

额定制冷：环境工况为35摄氏度干球/24摄氏度湿球，冷水出水温度7摄氏度，回水温度12摄氏度；

额定制热：环境工况为7摄氏度干球/6摄氏度湿球，热水出水温度45摄氏度，回水温度40摄氏度。

空气源热泵供暖系统安装图纸（仅供参考）：

以往部分热泵采暖工程案例：