

行车电缆YC-J行车控制电缆电缆5*6+1*2.5YC-J电源线

产品名称	行车电缆YC-J行车控制电缆电缆5*6+1*2.5YC-J电源线
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:YC-J控制电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

YCW-J电缆钢丝加强型橡套电缆为起重机，电动葫芦，升降机及卷筒等设备用电缆。YC-J电缆为钢丝加强型重型橡套电缆；YCW-J为野外用，有一定的耐气候性；YZ-J电缆(或称YZG橡套电缆)属于钢丝加强型中型橡套软电缆，-J型号增强了橡套电缆的抗拉力性能。YC-J天车电缆YCW-J电缆 YCW-J电缆,YCW-J橡套电缆,YCW-J天车线,YCW-J行车线，QXFW-J电缆

YZ型额定电压 U_0/U 为300/500V，YC型额定电压 U_0/U 为450/750V。

橡套电缆线芯的长期允许工作温度为不超过65℃。

W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。

ZR型电缆具有阻燃性能。-J(G)型表示为钢丝加强型橡套软电缆。YQ,YQW 轻型橡套软电缆

用于轻型移动电器设备和工具 YZ,YZW 中型橡套软电缆 用于各种移动电器设备和工具 YC,YCW

重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用 三大一小四芯结构橡套电缆 型号

规格 芯数 × 标称截面 mm^2 导电线芯 mm^2 *大直流电阻20 载流量A 铜芯 /km 镀锡铜芯 /km 450/750V

YC-J (YCW-J) 3 × 2.5+1 × 1.5 49/0.25 30/0.25 7.98 8.21 26 3 × 4+1 × 2.5 56/0.30 49/0.25 4.95 5.09 34 3 × 6+1 × 4

84/0.30 56/0.30 3.30 3.39 43 3 × 10+1 × 6 84/0.40 84/0.30 1.91 1.95 63 3 × 16+1 × 6 126/0.40 84/0.30 1.21 1.24 84

3 × 25+1 × 10 196/0.40 84/0.40 0.780 0.795 115 3 × 35+1 × 10 276/0.40 84/0.40 0.554 0.565 142 3 × 50+1 × 16

396/0.40 126/0.40 0.386 0.393 176 3 × 70+1 × 25 360/0.50 196/0.40 0.272 0.277 224 3 × 95+1 × 35 475/0.50 276/0.40

0.206 0.210 273 3 × 120+1 × 35 600/0.50 276/0.40 0.161 0.164 316 3 × 150+1 × 50 756/0.50 396/0.40 0.129 0.132 454

本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。产品规格：根据客户的要求定做

产品数量：起订量为100米，100米-200米价格上浮 包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装

价格说明：电话商议，价格根据铜价的上浮下降随时更新 公司名称：天津市电缆总厂橡塑电缆厂