

MYQ电缆MYQ矿用阻燃电缆3*2.5MYQ矿用橡套电源线

产品名称	MYQ电缆MYQ矿用阻燃电缆3*2.5MYQ矿用橡套电源线
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:MYQ电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

MYQ电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20 时不低于160M · km。

- 1、MYQ电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20 时不低于160M · km。
- 2、MYQ电缆产品标准：MT818.9-1999。
- 3、MYQ型电缆有2~12根主线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 4、MYQ电缆导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。
- 5、MYQ电缆绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 6、MYQ电缆线芯识别：四芯及以下采用绝缘分色识别，四芯以上采用打印号码识别。
- 7、MYQ电缆成缆：按右向绞合成缆。
- 8、MYQ电缆护套：采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。
- 9、MYQ电缆普通型UYQ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UYQ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
- 10、MYQ电缆电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

MYQ煤矿用移动轻型软电缆 GB12972.9-91 MT818.9-1999

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用轻型移动橡套软电缆。 电缆特性

- 1、额定电压U0/U分别为0.3/0.5kv。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65 。
- 3、电缆的*小弯曲半径为电缆直径的6倍。
- 4、电缆型号 型号 名称 用途 UYQ MYQ 0.3/0.5 煤矿用移动轻型软电缆 煤矿井下巷道照明、输送机联锁和控制与信号设备电源连接 UYQE MYQE 0.3/0.5 煤矿用移动轻型弹性体软电缆 煤矿用移动轻型软电缆 GB12972.9-91 MT818.9-1999

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用电钻电缆。 电缆特性

- 1、额定电压U0/U分别为0.3/0.5kv。
 - 2、电缆导体的长期允许工作温度为65 。
- . 本公司郑重声明：
- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
 - 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
 - 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。 产品规格：根据客户的要求定做 产品数量：起订量为100米，100米-200米价格上浮 包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装 价格说明：电话商议，价格根据铜价的上浮下降随时更新 公司名称：天津市电缆总厂橡塑电缆厂