

PA66 上海英威达 U4820L NC01

产品名称	PA66 上海英威达 U4820L NC01
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:上海英威达 型号:U4820L NC01 产地:上海
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

PA66 上海英威达 U4820L NC01

牌号分类GRADE PHYSICAL PROPERTY

品种:PA66 | U4820L NC01

生产企业:上海英威达

规格用途

规格级别

其它 其它 其它

外观颜色

该料用途

备注说明

10%PTFE,2%硅油

技术参数

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

机械性能

拉伸强度

10mm/min

ASTM D638

72

机械性能	断裂伸长率	10mm/min	ASTM D638	>10.0
机械性能	弯曲强度	2mm/min	ASTM D790	103
机械性能	弯曲模量	2mm/min	ASTM D790	2758
机械性能	悬臂梁缺口冲击强度	3.2mm,23	ASTM D256	64
热性能	热变形温度	0.45MPa,6.4mm	ASTM D648	/
热性能	热变形温度	1.8MPa,6.4mm	ASTM D648	79
电气性能	相对漏电起恒指数CTI23		IEC60112	/
电气性能	表面电阻率	23	IEC60093	1015
电气性能	体积电阻率	23	IEC60093	1015
其他	比重	23	ASTM D792	1.19
其他	玻纤含量			/
其他	收缩率	23	HuaCoo	1.5-3.0
其他	阻燃性	1.6mm	UL94	HB
其他	阻燃性	3.2mm	UL94	HB

概述

PA66塑胶原料在聚酰胺资料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体资料或不透明乳白色结晶形聚合物具有可塑性。PA66在较高温度也能坚持较强的强度和刚度。PA66在成型后依然具有吸湿性其程度首要取决于资料的组成、壁厚以及环境条件。在产物描绘时一定要思考吸湿性对几许稳定性的影响。为了行进PA66的机械特性常常参加各式各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂有时为了行进抗冲击性还参加合成橡胶如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低因而流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度改动很活络。PA66对许多溶剂具有抗溶性但对酸和其它一些氯化剂的较弱。PA66 塑胶原料注射干燥温度 80.0 ° C干燥时间2.0到4.0 hr

针式滤膜

尼龙66针式滤膜是有机系滤膜,适用于绝大多数有机溶剂和水溶液,可用于强酸,70%乙醇,二氯甲烷等有机溶剂,耐高温,强度高,化学性能稳定。

尼龙66的消费结构

2012年我国尼龙66的消费结构为:机械31%、电子电气30%、汽车20%、包装12%、轻纺4%、其它3%。2012年下半年,特别是7月份,因下游尼龙纺织业的需求不旺,原料己内酰胺价格也在下跌,大多数现货买主采取观望的态度,买货的人*

PA66 上海英威达 U4820L NC01