

啤酒瓶耐热冲击试验仪 玻璃瓶冷热冲击测试仪 饮料瓶耐热冲击试验仪

产品名称	啤酒瓶耐热冲击试验仪 玻璃瓶冷热冲击测试仪 饮料瓶耐热冲击试验仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三泉中石 型号:RCY-03 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

啤酒瓶耐热冲击试验仪 玻璃瓶冷热冲击测试仪 饮料瓶耐热冲击试验仪

热冲击试验设备，它是玻璃容器行业中的“精密仪器”，是品质控制核心理念。它凭借其jingque的测试技术和严谨的试验流程，成为了行业内bukehuoque的“质量守护神”。

这款设备采用了高度和精细的测试技术，能够模拟各种实际使用环境和条件，以评估玻璃容器在温度剧变下的抗冲击能力。它通过jingque的温度控制和传感器技术，能够实时监测玻璃容器的热稳定性，从而确定其能否在极端环境下的保持完好。

热冲击试验设备的应用范围广泛，适用于各种不同类型的玻璃瓶，包括输液瓶、抗生素瓶、酒瓶、饮料瓶等。它通过严格的试验流程，能够检测出玻璃瓶在不同条件下的热震稳定性，以确保产品的质量和性能。

这款设备的出现，使得玻璃容器制造商能够更加jingque地控制产品的质量和性能。它不仅能够测试出玻璃瓶的热稳定性和密封性，还能够预测出玻璃瓶在运输和使用过程中的损坏和泄漏风险。这不仅保障了产品的质量和安全，也提高了消费者的满意度和信任度。

热冲击试验设备是玻璃容器行业的重要工具和保障，它以其性和精度为产品的质量和性能保驾护航。它是各质检机构、啤酒厂家、制药企业、玻璃瓶生产企业的必备设备，也是消费者放心选择的保障。

技术参数

温差范围	0-60 (可调)
温控精度	1
容 量	高温槽31L 低温槽56L
冷水恒温时间	1-30000s(可调)
热水恒温时间	1-30000s(可调)
冷热水转换时间	10 ± 2s
外形尺寸	880mm × 530mm × 1300mm (长宽高)
重 量	48kg
工作温度	5 -40
相对湿度	80%,无凝露
电 源	220V 50Hz

参照标准

GB/T4547 YBB00182003-2015

产品配置

主机、进水管、金属篮、盖板、格挡、微型打印机、触摸显示屏

啤酒瓶耐热冲击试验仪 玻璃瓶冷热冲击测试仪 饮料瓶耐热冲击试验仪

此为广告