

# 代理PA66 CM3004 VO 注塑级

产品名称	代理PA66 CM3004 VO 注塑级
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	24.80/千克
规格参数	品牌:成都东丽 型号:CM3004 VO 产地:成都
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

## 产品详情

1、PA6 : BKV30/朗盛 (拜耳)

生产厂商 : 德国朗盛化学

重要参数 : 弯曲强度:273.03 MPa阻燃等级:0

2、PA6 : BKV30H1.0/朗盛 (无锡)

注塑

生产厂商 : 朗盛 (无锡) 化工有限公司

重要参数 : 成型收缩率:0.16 %缺口冲击强度:17.5 拉伸强度:142.5 MPa断裂伸长率:4.5 %弯曲强度:225 MPa

3、PA6 : BKV30H2.0/朗盛 (拜耳)

玻纤增强 热稳定

生产厂商 : 德国朗盛化学

特性备注 : 30%玻璃纤维增强 , 为热稳定级

重要参数 : 密度:1.36 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.18 %断裂伸长率:3 %弯曲强度:270 MPa弯曲模量:8300 MPa

4、PA6：BKV50H2.0/德国拜耳

注塑 玻纤增强

生产厂商：德国拜耳公司

特性备注：50%玻纤增强

5、PA6：BL2800A/巴陵化纤

注塑

生产厂商: 岳阳巴陵石化化工化纤有限公司

特性备注：流动性好，脱膜性能优异；成型周期短，生产效率高；成型收缩率低，尺寸稳定性好；机械性能高（提高拉伸强度和硬度）通过认证

重要参数：成型收缩率:1.1 %拉伸强度:74.5 MPa弯曲强度:84.8 MPa硬度:103 热变形温度:54.7

6、PA6：CM1017/日本东丽

注塑

生产厂商：日本东丽工业株式会社

特性备注：类型：尼龙-6未强化，标准等级

重要参数：密度:1.13 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.8 %断裂伸长率:180 %弯曲强度:107.84 MPa弯曲模量:2843.14 MPa

7、PA6：F223-D/荷兰

注塑

生产厂商：荷兰公司

特性备注：增强，低到中粘度。

重要参数：密度:1.13 g/cm<sup>3</sup>吸水率:2.8 %成型收缩率:0.8 %缺口冲击强度:250 断裂伸长率:20 %

本公司长期供应PA6(聚己内酰胺)原料/原厂/原包，货源充足，可提供PA6(聚己内酰胺)塑胶原料之有关资料，如：(RoHS)欧盟环保认证报告,FDA食品级认证报告,

MSDS物质安全资料表,原厂物料性能表。另型号种类繁多,详情欢迎来电垂询!