

长沙水泵厂中联不锈钢多级泵 80D12x7型多级离心泵

产品名称	长沙水泵厂中联不锈钢多级泵 80D12x7型多级离心泵
公司名称	长沙中联泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中联泵业 型号:80D12x7 材质:不锈钢
公司地址	长沙市雨花区友信机电市场6栋3号
联系电话	86-073118874751268 18874751268

产品详情

品牌	中联泵业	型号	80D12x7
材质	不锈钢	性能	耐腐蚀
用途	流程泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	34.6 (m ³ /h)	叶轮数目	7
扬程	79.8 (m)	汽蚀余量	3.3 (m)
轴功率	10.03 (kW)	吸入口径	80 (mm)
排出口径	80 (mm)		

d型多级离心泵概述：

d型泵为单吸、多级、节段式离心清水泵。适应于矿山、工厂及城市给排水，用来输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于清水的液体，被输送的介质温度为0 ~ 80 ，允许进口压力0.6mpa。

d型多级离心泵参数范围：

流量q21.6~39.6m³/h

扬程h66.5~100.8m

d型多级离心泵型号说明：

“ d ” - 表示单吸、多级、节段式离心清水泵。

“ 80 ” - 表示泵的吸入口直径（mm）。

“ 30 ” - 表示泵的单级扬程（m）。

“ 5 ” - 表示级数。

d型多级离心泵结构型式：

d型泵为卧式安装。除d16-60型泵的吸入口方向垂直向上外，其余泵的吸入口方向为水平。所有d型泵的吐出口方向垂直向上。轴向力由平衡盘来平衡。轴封一般采用填料密封，根据用户需要也可采用机械密封。除d85-67，d155-67型泵采用滑动轴承、稀油润滑外，其余采用滚动轴承、油脂润滑。

d型多级离心泵旋转方向：

从电机端向泵看为顺时针方向旋转。

d型多级离心泵主要零件材质：

泵的过流部件材质均为铸铁，轴的材质为45号钢。

d型多级离心泵成套范围：

泵于电机、底座配套供应，可配功用底座或本身底座，厂方还提供附件（包括吐出锥管、闸阀、底阀、止回阀）和备件（包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套）。

中联水泵是集设计、开发、制造、销售、服务于一体，主导产品有多级泵、自平衡多级泵、中开泵、锅炉给水泵、单级离心泵、循环泵、热水泵、耐腐蚀化工泵、耐腐蚀液下泵、隔膜泵、磁力泵、离心泵、自吸泵、氟塑料泵、螺杆泵、管道离心泵、环保耐腐蚀泵、油泵、齿轮油泵、排污泵、消防泵、旋涡泵、往复泵、液下泵、化工泵、屏蔽泵、管道泵、浓浆泵、真空泵。

长沙中联泵业有限公司主页：<http://www.zlby.cn>

联系电话：0731-88632200、82038099

联系qq：1064265069

传真号码：0731-85481100