

PA66 美国杜邦 103HSL 特殊级 高抗冲 热稳定 耐高温

产品名称	PA66 美国杜邦 103HSL 特殊级 高抗冲 热稳定 耐高温
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:美国杜邦 103HSL 性能:高抗冲 热稳定 耐高温
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

?????????????????????????

??PA66 101L ????? ??? ???

?PA66 103HSL? ??????????103HSL? ??PA66 101F ????? ??? ???? P
A66 8018 ??? 13%?? ?? ??PA66 ST801 ??? ?????? ??PA66 ST801A ??? ?? ??? ???? ?
?PA66 103HSL ??? ?? ?? ??PA66 103FHS ??? ?? ??? ????? PA66 3426???? ???

?????PA66 FE5171 ????

??PA66 FR50 ??? GF25% V-0?? ??PA66 FR15 ??? V-O?? ??PA66 FR10 ??? ??
?V-O?? ??PA66 FR52G30BL ??? 30%??,?? ??PA66 70G13L ??? ?? ,??13% ??PA66 70
G13HS1L ??? ?? ,??13% ??PA66 70G43L ??? ?????43% ??PA66 70G33L ??? ?? ?
?33% ??PA66 70G30L ??? GF30% ??PA66 408L ??? ?? ??PA66 408HS ??? ??
??PA66 CM3003 ??? ??V-2 ??? ??PA66 CM3004 ??? ??V0 ??? ??PA66 CM3
001G15 ??? ??15% ??BH ??PA66 CM3001G30 ??? ??30% ??HB ??PA66 CM3004G15
??? ??15% ??V0 ??PA66 CM3004G30 ??? ??30% ??V0 ??? ??PA66 CM3006-E ???
??V-2 ??? ?? ??PA66 CM3006G-15 ??? ??V-2 ??15%?? ??PA66 CM3006G-30 ??? ??V-2
??30% ??PA66 A3WG5 A3WG6 ????

PA66 Zytel 103HSL 美国杜邦

等级：特殊级 颜色：黑色

特性：高抗冲、热稳定

应用领域：电气应用、小家电

机械性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位

拉伸模量 ISO527-2 3100 MPa

拉伸应力 屈服 ISO527-2 85.0 MPa

拉伸应变 屈服 ISO527-2 4.5 %

拉伸断裂应变 ISO527-2 20 %

Tensile Creep Modulus 1hr ISO899-1 -- MPa

拉伸蠕变模量 1000hr ISO899-1 -- MPa

弯曲模量 ISO178 2800 MPa

热性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位

维卡软化温度 ISO306/B50 240 °C

熔融温度 ISO11357-3 262 °C