

# 上海懿凌加湿器，6KG时间控制果蔬保鲜加湿器

产品名称	上海懿凌加湿器，6KG时间控制果蔬保鲜加湿器
公司名称	上海懿凌环境科技有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	品牌:上海懿凌 控制方式:湿度控制 适用面积:50-100m <sup>2</sup>
公司地址	上海市奉贤区南奉公路4025号
联系电话	021-57596988 18964804498

## 产品详情

上海懿凌加湿器，6KG时间控制果蔬保鲜加湿器

时间控制，等焓加湿，功率600W

产品型号：YLG系列

加湿目的：提升空间相对湿度，提高生产效率

加湿类型：等焓加湿

加湿原理：超声雾化作用

水雾温度：常温

喷雾加湿颗粒细,雾粒直径只有1~5微米，可以被空气快速吸收

全304不锈钢机体、模块化机芯设计

湿度自动控制，无需专人值守

加湿器水箱有自动进水设置，设有溢水保护

安装灵活、可根据现场条件单独自成系统

雾化芯片可换，维护简单，方便

加湿均匀，相对湿度可高达99.99%

加湿效率高，有效加湿效率达95%以上

加湿器主机底部装有万向轮，可自由移动

能耗低，运行费用低

#### 懿凌工业超声波加湿器—系统说明:

超声波加湿器是广泛应用于工厂车间、商业设施、纺织行业、印刷行业、烟厂、喷涂、食用菌、种植花卉、实验室等等，需要特定湿度环境的新一代超声波加湿设备。适合的相对湿度对提高产品质量、降低废品率、防静电、消除粉尘、净化空气和改善环境均具有决定性的作用。超声波加湿器采用现代超声波技术，使常温下的纯净水在超声空化的作用下，产生大量水分子的负离子和微米级水滴，这些负离子和微米级水滴可使室内空间的空气质量得以大幅度提高。

#### 懿凌工业超声波加湿器—工作原理:

本系列产品采用高频电子振荡电路，通过换能片产生的超声能量直接作用于水，而水在强烈的超声空化作用下被雾化。雾化的微细水颗粒，经过独特的风道吹送至增湿空间，水雾粒子与流动空气进行热湿交换，达到等焓加湿空气的目的。

超声波雾化加湿器设计成两种使用方式。可外墙悬挂，也可置换胶轮推移，适应不同条件下的使用。加湿器设计有无水保护和通电自动进水，自动控制水位的功能。

#### 懿凌工业超声波加湿器—性能特点

工业超声波加湿器雾粒直径只有1~5微米，可以被空气快速吸收，气化效率高，颗粒小而均匀，能远距离输送，给空气加湿绝不滴水，不结露；选用PVC管道输送水雾，无须使用喷头，没有堵塞喷头之烦恼。

全不锈钢机体、模块化机芯设计，可独立更换芯片。加湿器雾化工作时无机械驱动，无大功率电机，不是纯粹的机械能驱动加湿，无需要压缩空气，无噪音干扰，无污染，无低水位保护、自动补水、溢水功能，运行稳定可靠，故障率低。

我公司采用世界上先进的雾化技术和集成式雾化组件，独创的防止风机溅水设计、出雾口防漏水设计、易清洗设计和缺水保护装置，进口高寿命滚针轴承风扇，确保加湿器质量优异，安全可靠。

按客户要求可配湿度控制，实现湿度自动控制、数字显示、操作方便无须人员看管。懿凌公司生产的工业超声波加湿器属于节能环保型加湿设备，高效、实用，值得您选择。

体积小，可根据现场条件单独自成系统，既适合新建厂房的配套安装，又可破坏原有设备的基础上，对旧厂房改造升级，满足生产工艺对湿度的要求。

单位加湿量的能耗低，耗能量只有0.05KW/(Kg/h)，运行费用低。

超声波加湿设备，雾化工作时不单可以加湿降尘、降温，保持环境在所要求的湿度，同时还会产生一定浓度的轻负离子。根据有关资料，每天吸入一定浓度的轻负离子空气后，人体肺部吸氧功能可增加，二氧化碳排出功能可增加，对人的精神、思维、记忆力等，都有一定的增强和提高。

实例图片展示：

上海懿凌加湿器，6KG时间控制果蔬保鲜加湿器

上海懿凌加湿器，6KG时间控制果蔬保鲜加湿器