

## 美国太阳SUN2通3通DPCM-LAN外排油至口3

产品名称	美国太阳SUN2通3通DPCM-LAN外排油至口3
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:太阳SUN 型号:DPBM-LAN 产地:美国
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

### 产品详情

美国太阳SUN 2通和3通，外排油至口3

28L/min. DPBM-LAN T - 21A

60L/min. DPCM-LAN T - 22A

美国太阳SUN 2通和3通，内排油至口3

28L/min. DPBA-LAN T - 11A

60L/min. DPCA-LAN T - 2A

美国太阳SUN 2通和3通，直动式，内排油口3

28L/min. DRBA-LAN T - 11A

28L/min. DRBB-LAN T - 11A

28L/min. DRBC-LAN T - 11A

28L/min. DRBD-LAN

插装阀是由插入元件、控制盖板、通道块三大部分组成。插入元件有阀芯、阀套、弹簧和密封件组成；控制盖板上根据插装阀的不同控制功能，安装有相应的先导控制级元件；通道块既是嵌入插入元

件及安装控制盖板的基础阀体，又是主油路和控制油路的连通体。

其中A、B为主油路通口，C为控制油路通口。A、B、C油口的压力和作用面积分别为 $p_A$ 、 $p_B$ 、 $p_C$ 和 $A_1$ 、 $A_2$ 、 $A_3$ ， $A_3=A_1+A_2$ ， $F_s$ 为弹簧作用力。

插装阀是另一类液压控制阀的统称。其基本核心元件是一种液控型、单控制口的装于油路主级中的两通液阻单元（故又称二通插装阀）。

将一个或若干个插入元件进行不同的组合，并配以相应的先导控制级，可以组成插装阀的各种控制功能单元。比如方向控制功能单元、压力控制单元、流量控制单元、复合控制功能单元。

插装阀具有以下特点：内阻小，适宜大流量工作；阀口多数采用锥面密封，因而泄漏小，对于乳化液等地粘度的工作介质也适宜，结构简单、工作可靠、标准化程度高；对于大流量、高压力、较复杂

的液压系统可以显著的减小尺寸和重量。

插装是一种多功能的复合，由阀芯、阀套、弹簧和密封圈等基本组件插到特别设计加工的阀体内组成。它相当于一个液控单向阀，有两个工作油口A和B）和一个控制油口（X）。

改变控制油口的压力，即可控制A、B油口的通断。当控制口无液压作用，阀芯下部的液压力超过弹簧力，阀被顶开，A与B相通，至于液流的方向则视A、B口的压力大小而定。反之控制口有液压作

用，当 $p_x > p_A$ 、 $p_x > p_B$ 时，才能保证A口与B口之间关闭。

插装阀按控制油可分为两类：类为外控式插装阀，控制油由单独动力源供给，其压力与A、B口的压力变化无关，多用于油路的方向控制；第二类为内控式插装阀。

二通插装阀具有能力大、压力损失小、适用于大流量液压系统、主阀芯行程短、动作灵敏、抗油污能力强、结构简单、维修方便、插件具有一阀多能的特性[3]。因此，它被广泛应用于各种液压系统

中，如挖掘机、起重机、汽车起重机、船舶机械等。