

# 安科瑞新品ASCP300三相电气防火限流式保护器

产品名称	安科瑞新品ASCP300三相电气防火限流式保护器
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:安科瑞 最大电流:63A 报警方式:声光报警
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	19821750213 19821750213

## 产品详情

为什么要用电气防火限流式保护器？

电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大，以及使用寿命短等弊端，发生短路故障时，能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护，从而能显著减少电气火灾事故，保障使用场所人员和财产的安全。

安科瑞三相限流式保护器介绍

概述：

ASCP300-63B 电气防火限流式保护器是三相限流式保护器，最大额定电流为 63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。

产品功能：

**短路保护功能。**保护器实时监测用电线路电流，当线路发生短路故障时，能在 150 微秒内实现快速限流保护，并发出声光报警信号。

**过载保护功能。**当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间（3~60 秒可设）时，保护器启动限流保护，并发出声光报警信号。

**表内超温保护功能。**当保护器内部器件工作温度过高时，保护器实施超温限流保护，并发出声光报警信号。

过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

断相保护功能。当保护器检测到线路断相时，保护器发出声光报警信号，启动限流保护。

漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

保护器具有 1 路 RS485 接口。可以将数据发送到后台监控系统，实现远程监控。监控后台可以是安科瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机，也可以是安科瑞 Acrel-6000 安全用电管理云平台，或第三方监控软件或平台

技术参数：

外形尺寸

安装方式

ASCP300-63B 限流式保护器采用壁挂式安装，可以挂装在墙面上，也可安装固定于具有良好通风散热条件的配电箱内部。其安装固定位置如上图所示。

在墙面安装时，建议安装于无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质的场所，可以采用 M6\*55 镀锌膨胀螺栓固定于墙面。

在配电箱内部安装时，建议保护器左右各预留 10cm 以上距离，可以采用 M6\*12 镀锌钻尾三角自攻螺丝固定于配电箱背部安装板或横向安装架上。