

桌上型恒温恒湿试验箱 厂家出售

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 桌上型恒温恒湿试验箱 厂家出售 |
| 公司名称 | 广东皓天检测仪器有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 机身结构:水电分离设计 湿度分辨率:0.1%R.H 箱体材质:防锈处理冷轧钢板 |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平镇九江水中信路101号 |
| 联系电话 | 19175269088 |

产品详情

经济型桌上型恒温恒湿试验箱 厂家出售适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品零部件在高低温湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验,确定上述产品对高低温及湿热环境的耐温耐湿适应性,特别是产品电气性能和机械性能的变化情况也可用于检查试样耐受某些腐蚀的能力。

经济型桌上型恒温恒湿试验箱 厂家出售

- 1、型号：SMC-36PF 温度范围：-20 ~ 150
- 2.工作室温度范围：0;-20;-40;-60;-70 ~ +100 (150)
- 3.湿度范围：20% ~ 98% R.H (温度在25 ~ 80 时) (可设定恒湿)
- 4.温度均匀度： ±2 (空载时)
- 5.湿度均匀度： +2% ~ -3% R.H
- 6.温度波动度： ±0.5 (空载时)
- 7.湿度波动度： ±2%
- 8.温度偏差： ±2 (空载时)
- 9.湿度偏差： ±2.5%R.H(湿度 75%R.H) ±3%R.H(湿度 75%R.H)
- 10、降温速率：0.7 ~ 1.2 /min

- 11、升温速度：1.0 ~ 3.0 /min
- 12、时间设定范围：0 ~ 9999 小时
- 13、温度交变范围：-20;-40;-60;-70 ; -100 ~ 100 (150) (自定)
- 14、湿度交变范围：30% ~ 98% R.H (自定)

温度范围如下:

温度范围: A: 0~ 150 ° C B: -20~ 150 ° C C: -40~ 150 ° C D: -60~ 150 ° C E: -70~ 150 ° C

- 1.型号: 22L/升, 36L/升, 38L/升, 50L/升, 63L/升
- 2.内箱材质:镜面或雾面不锈钢板(SUS #304 1.5mm厚)
- 3.外箱材质:不锈钢板(SUS #304 1.5mm厚)或冷轧钢烤漆处理
- 4.保温材质:耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料。
- 5.冷却系统:风,水冷式/单仅段压缩机