

# 日本东丽PBT全国总代理物流快

产品名称	日本东丽PBT全国总代理物流快
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PBT日本东丽
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

## 产品详情

东丽PBT塑料代理商,日本东丽代理商

上海远华塑国际贸易有限公司专业代理『诚信、品质、服务、渠道、团队、服务』为客户提供:原厂S. G. S,出厂COA,ROHS材质报告MSDS,UL黄卡、FDA ASTM等,代理商优势:证书齐全,正规渠道,价格合理。作为代理商,上海远华塑国际贸易有限公司上海远华塑国际贸易有限公司有以下优势,使我们成为您值得xinlai的合作伙伴;1.主富经验:我们在塑料原料代理领域拥有丰富的经验和专业知识,能够提供全面的技术支持和解决方案;2.品质保证:我们与杜邦合作,为客户提供优质的产品,确保其符合相关质量标准和要求;3.供应链管理:我们拥有完善的供应链管理系统,能够保证及时交货和灵活的供应方案,以满足客户的需求;4.客户服务:我们注重客户的需求,提供个性化的服务,从产品选择到售后支持,为客户提供全程关怀和支持。

PBT 日本东丽 1401-X06 通用

PBT 日本东丽1401-X31 良好的流动性

PBT 日本东丽1494X02 阻燃

PBT 日本东丽5101G-15 耐冲击性高 玻璃纤维增强材料

PBT 日本东丽5101G-30U 抗水解 玻璃纤维增强材料

PBT 日本东丽5107G 耐冲击性高 玻璃纤维增强材料

PBT 日本东丽5151G 低翘曲 玻璃纤维增强材料

PBT 日本东丽5174GX11 阻燃良好的热稳定性 玻璃纤维增强材料

PBT 日本东丽5201-X10 耐冲击性高

PBT 日本东丽5201-X11 好柔韧性 耐冲击性高

PBT 日本东丽7151G-X01 低密度 低翘曲 玻璃纤维增强材料

PBT 日本东丽7164G-30 阻燃 良好的热稳定性 低翘曲 玻璃纤维增强材料

PBT 日本东丽EC44G-15 阻燃无卤 玻璃纤维增强材料

PBT 日本东丽EC44G-30 阻燃无卤 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT塑胶原料的特性:

饱和聚醋]醋(PBT)

PBT性质 为高结晶性热可塑性, 熔点220~230 ° C ,

结晶速率比PET快。

PBT优点

1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似

摩擦系数小有自润性

吸水率低

电气性质优良

5、尺寸安定性良好

6、耐药品性、耐油性

PBT缺点 1、Tg(30 ° C)低, 在荷重下H.D.T.为60C2、抗冲击强度不良, 一般以玻纤补强为FR-PBT来使用

PBT用途 电子电器:无熔线断电器、电磁、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳

汽车:车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖

工业零件:OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩