

气胎由壬 14寸气胎由壬 凯源石油机械

产品名称	气胎由壬 14寸气胎由壬 凯源石油机械
公司名称	衡水凯源石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13400489095 13400489095

产品详情

气胎由壬，14寸气胎由壬，简称气胎，又称由壬气胎，广泛应用于低压力、大口径、错位大、需经常装卸的管线，尤其适用于石油行业固控系统泥浆罐之间的连接。连接管线可采用玻璃钢管，或两端带接头的胶管，玻璃钢管耐腐蚀，质轻易搬运，胶管可弯曲，适用于现场管线错位安装。一般气胎在使用的时候的安装一定要注意保护气嘴，气嘴损坏的话直接影响的就是使用的需求。规格一般从4 -14 使用居多。

气胎由壬产品结构 工作原理

气胎由壬由环形气胎（简称气胎）和钢壳总成（简称钢壳）组成。气胎上设有与汽车通用的气嘴，供充气 and 放气用。钢壳上设有气嘴伸出孔和气嘴护帽。护帽用小铁链与钢壳相连，防止丢失。使用时将钢壳焊在容器或管线上，气胎装在钢壳内，钢管伸入气胎内。气胎充气后抱紧钢管实现连接和密封，放气后气胎复原，便可伸出钢管。从而实现管线的快速连接和拆卸。

气胎由壬过滤装置的主要结构，气胎由壬，气胎由壬过滤装置是在管子上用激光切割割缝，一端车制出丝扣与锤击由壬连接，另一端加装丝堵，10寸气胎由壬，将其一同装入在管内，在管子两端有由壬与水泥车连接，22寸气胎由壬，这样经过一级过滤的液体首先要进入管内，由于液体的渗流作用通过割缝进入到割缝管内，完成了第二级过滤，这样就形成配套的过滤装置，将细小杂物、泵车和高压管线内部存留的杂物过滤到割缝管与管子的环空内。实现液体入井前精细过滤的目的。

气胎由壬-14寸气胎由壬-凯源石油机械(优选商家)由衡水凯源石油机械有限公司提供。衡水凯源石油机械有限公司在钻采设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凯源石油机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：鲁经理。