

# 储罐人孔生产厂家

产品名称	储罐人孔生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 公司建立于2012年,有着十多年的人孔生产经验,产品做工精良,性能安全可靠,是您zui佳的选择.人孔系列产品包括:常压人孔,紧急泄压人孔,防安全人孔,爆阻火呼吸人孔,灌顶人孔,罐壁人孔,带芯人孔等.人孔质量好,价格低,公司将尽大的努力,做出更多质量好,价格低的人孔产品,以满足更多客户的要求.常压人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置,特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。

常压人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置,特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。本产品具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、密封性能好、安全可靠等优点。常压人孔是最普通的人孔,是安装于储罐壁下部,是制作工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口,而人孔的强度和密封是技术关键。由于人孔安装在油罐的最下层体圈上,防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度,无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈,在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片,不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时,要成对角均与用力,以防孔盖变形。常压人孔标准:HG/T21515-2005、HG/T21516-2005、HG/T21517-2005 常压人孔已有成型产品,直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。公司一贯奉行"质量第一"的办厂方针,把产品质量视为企业的生命.严格质量管理,建立了奖惩严明的质量工作目标管理责任制,形成了严格的质量约束机制和可靠的质量保证体系.标准化管理计量工作,获得省质监局计量认证证书.钢制对焊无缝管件,多年来分别获得了"国华电力管件准入供应商","国家电总公司电站配件供应网络成员","河北省质量信得过产品","河北省科技型企业",2005年荣获"河北省名牌"称号,2006年"泰拓"牌商标荣获"河北省zhuming商标".2008年再次荣获"河北省名牌产品"称号。