

# 动物防疫实验室污水处理设备 价格

产品名称	动物防疫实验室污水处理设备 价格
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

## 产品详情

### 动物防疫实验室污水处理设备 价格

目前我国大多数实验室产生的污染物一般未经无害化处理或经简单酸碱综合处理后直接就排放了，所以实验室废物未经无害化处理直接排放，就实质性不可避免造成环境污染。少数实验室废水处理过程中的活性炭吸附阶段的废水从一个点进入到活性炭吸附层中，这样容易导致活性炭吸附层中入水口附近的活性炭吸附的杂质较多而远离入水口中心的活性炭吸附杂质较少，从而造成吸附一段时间后，靠近入水口的活性炭的吸附效果比远离入水口的活性炭的吸附效果差，从而导致活性炭的吸附效果不一致，通过吸附层流出的水的质量不一致。同时，靠近入水口的活性炭吸附效果不佳需要更换活性炭时远离入水口的活性炭吸附效果较好，还不需要进行更换，但是活性炭吸附层是一个整体，需要整体更换;因此如果不进行更换，废水处理效果不佳;如果进行更换，吸附效果较好的活性炭也需要一并进行更换，造成活性炭的浪费。

过滤板可以将废水进行一个初步过滤，除去废水中的固体颗粒杂质;经过过滤板的废水进入储水槽中并通过出水管排出，出水管排水的过程中，水通过出水孔和第二出水孔的过程中给出水管一个推力，推动出水管沿圆周方向转动，从而使水能够均匀的进入到活性炭吸附层中，从而使活性炭吸附层每处的吸附效果相等;因此，此结构可以保证活性炭吸附层中每处的进水量相等，保证进水的均匀性，从而使活性炭吸附层在每个阶段的具有相同的吸附效果，保证吸附后每处流出的水的质量的一致性;同时，此结构还可以保证活性炭吸附层每处的吸附效果变化一致，从而方便对活性炭吸附层进行更换，避免活性炭的浪费。

污水主要采用物理化学法、生物法，目前国内的污水处理技术以生物法为主。在生物处理法中，微生物在厌氧、好氧、兼氧的条件下，以污水中污染物作为营氧物进行新陈代谢，从而达到去除和降解污染物的目的。在此原理下，目前应用较多的方法有传统活性污泥法、AA/O工艺、氧化沟工艺、MBR、SBR、生物滤池、人工湿地、氧化塘、土地渗滤工艺等等，这些方法存在占地面积大，投资高，运行成本高等不同缺点。特别是对于农村生活废水、受条件限制不能纳入城市下水管网进行集中处理的如宾馆、酒店、高速公路服务区、住宅小区、旅游区、特色小镇等生活废水，采用目前现

有的传统工艺设施或装置、设备均存在投资高、运行费用高、需化专人管理、运营维护成本高等缺点。