

# 自动风门气动控制系统ZMK-Q纯气控联锁装置 岳通矿用

产品名称	自动风门气动控制系统ZMK-Q纯气控联锁装置 岳通矿用
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:304不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

自动风门气动控制系统ZMK-

Q纯气控联锁装置，自动风门控制系统（气动装置），技术要求每套满足两道风门使用

1、具有风门闭锁功能，确保两道风门不能同时打开，防止风流短路。

2、风门开启方式：车辆及人员通过时，按动相应按钮风门自动打开，车辆或人员经过后按动相应按钮自动关闭，无需人力开启。

3、闭锁方式：机械闭锁和气路闭锁。闭锁机构用于闭锁前后风门的开启，正常情况下只允许一个风门打开，应急灾变情况下可通过就地解锁。

1、驱动方式：气缸推杆直接驱动门扇，风压范围0.2-0.8Mpa之间。

2、闭锁方式：机械闭锁和气路闭锁。闭锁机构用于闭锁前后风门的开启，正常情况下只允许一个风门打开，应急灾变情况下可通过就地或远程解锁，允许通过就地控制前后风门的同时打开。

3.风门需具有启闭灵活、关闭平稳可靠，密封性优等特点，门扇外表喷涂防腐漆、防锈漆及耐火漆，防止风门的腐蚀、生锈并具有阻燃性能。4.预埋件抗压强度25-30Mpa，可抗巷道变形，风门漏风量小于 3%；风门左右立柱及上、下横框全部采用整根材料焊接无断接现象发生，以免影响抗挤压平衡风门整体强度；5.矿用抗挤压平衡风门预埋件采用新式抗压预埋件，固定简单，单边变形量 200mm；6.抗挤压平衡风门表面油漆刷漆三次，头层及二层刷防腐防锈漆，表面油漆采用烤漆，提高风门整体美观度。附带合格证件