

# 南京乐扣-烤蓝打包带|铁皮打包带

产品名称	南京乐扣-烤蓝打包带 铁皮打包带
公司名称	南京乐扣包装有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乐扣包装
公司地址	南京市雨花南路51号玻纤院研究园
联系电话	025-58717621 18936898999

## 产品详情

??????	?????	???0.36-1.4?mm?
???16-32?mm?	??????600mpa	???50?kg?
?????4%		

100%环保 乐扣保证所有出售产品均为100%环保产品，并符合欧盟rohs认证，品质值得信赖。

行业经验17年 包装行业品牌，17年全国畅销，2000多家企业共同见证。

产品特性测评 每个产品都有其特殊的，产品具有差异性，应当选择最适合的方案，才能是产品包装美观牢固，节能环保定制专业方案 乐扣行业经验17年，在“产品特性测评、物流运输、保质使用”三大方向为您提供定制最适合您产品的包装方案，为您提供最佳包装方案。

全程跟踪指导 乐扣技术团队随时关注您的产品，针对不同环境的包装效果进行及时的调整，确保达到预期的效果，建立专属您产品的包装方案，确保您产品包装的最佳效果。

钢带表面润滑，减少打包时钢带之间及钢带与被包装物之间的磨擦阻力，以便钢带抽紧使打包更牢固；钢带边缘光滑无棱角，避免打包时划手和对被包装物造成损伤；钢带外面为麻布包装，每包内有1盘(盘号及规格型号)，并用铁条绑扎.原材料材质为

- 1、板面平整，锌花均匀，色泽光亮；
- 2、镀锌带钢，具有防腐性、拉伸性能强、耐火型等特点；
- 3、制作出的镀锌带钢美观大方，经济耐用；
- 4、镀锌层对钢板的粘附性好，防锈耐用，不脱落；
- 5、作为一系列建筑材料的原材料，例如轻钢龙骨、镀锌管材、防火卷帘门、民用料等各行各业。

镀锌打包带(厚×宽)(mm)：0.3\*12.70.3\*16\*190.4\*16\*190.5\*16\*90.6\*16\*190.8-1.0\*32等  
烤蓝打包带(厚×宽)(mm)：0.2-0.3\*360.3\*12.70.36\*160.4\*160.5\*160.6\*190.7\*190.9\*190.9\*320.  
8\*191-1.2\*32 钢带打包带(厚×宽)(mm)：16#(号)19#(号)32#(号)  
冷轧带钢(厚×宽)(mm)：0.3-1.5mm等各种规格[2] 备注：红色标记的型号为常用型号

产品执行标准：yb/t025-92.

厚度允许公差：0.2-0.6正负0.03mm；0.7-1.2正负0.01mm. 宽度允许公差：正负0.15mm。  
抗拉强度：>600mpa,延伸率>4%。 钢带表面润滑，减少打包时钢带之间及钢带与被包装物之间的磨擦阻力，以便钢带抽紧使打包更牢固；钢带边缘光滑无棱角，避免打包时划

手和对被包装物划伤。

钢带外面为麻布包装，每包内有1盘或2盘钢带(根据具体型号)，并用铁条绑扎。

木箱，彩涂板，带钢，钢板，钢绞线，焊管，铝锭，镁锭，锌锭等的打包包装。

不同镀锌方法对打包带的影响：热镀锌打包带由于是在热镀锌流水作业线上生产，是通过连续退火、连续热浸锌液，钢板是在短时间加热和冷却，故其冲压性能比冷轧原板差。电镀锌打包带由于在电镀工序中，不受加热、冷却等温度影响，故大致具有冷轧原板相同的冲压加工性能。其镀锌层中，没有生成脆弱的铁-锌合金层，镀锌层的延展性能良好，但由于其表面有孔隙、强度低，易刮伤，易受到干油漆等污染。

室内腐蚀的原因：镀锌打包带锌层被腐蚀的结果是白铁的生成，对打包带的物理及化学性质有极大的影响。镀锌打包带锌层在室内腐蚀的原因：1,室内空气湿度高；2,成品未干燥而入库；3,锌层表面上冷凝有一层水膜，当空气中水分含量达到60%时或在85~95%范围内，以及 $\text{pH}<6$ ，其腐蚀反应较为剧烈。当水温度高达70 左右时，其对锌层腐蚀速度最快。堆放的场地要求：1,镀锌打包带堆放时，表面不能有凝结水；2,仓库中应保持空气流通，空气相对湿度不应在60%或85~95%的范围内；3,镀锌打包带堆放不应有有害气体及过多的灰尘；

南京乐扣包装材料有限公司是集封箱胶带、印刷胶带、打包带、缠绕膜生产和销售于一身的厂家。以专业封箱胶带、印刷胶带、打包带、缠绕膜生产领先于同行，经过17年的努力发展，由原来单一的封箱胶带生产，逐步发展成为综合配套的包装材料及包装机械的生产销售。乐扣坚守绿色环保、安全健康的包装解决方案 不仅关心您产品的包装用料，更关注您产品实际的包装效果以及货物安全，不仅关心一时，更长期保障。

乐扣将秉承着专业、真诚、懂你的、值得信赖的服务和态度 顺应产品不同环境或客观因素的不同表现，确保产品的质量 and 安全，为你提供包装评测团队专业服务，量身定制解决方案，全程监督产品和包装效果保证产品的安全。乐扣您身边的包装材料专家，长期陪伴您解决降低包装成本、买到性价比最高的包装产品，并确切保证您产品的安全。以清晰、稳固的市场影响力伴随您，永恒追求产品的完美包装，旨在帮助企业轻松就可获得

最适合的包装方案和性价比最高的包装产品，同时确保产品包装运输途中及搬运的绝对安全，让您更加省心、省事。

南京乐扣包装材料有限公司 服务热线：400-807-6996 电话：025-52468116  
传真：025-86276266 邮箱：lekou1212@126.com  
地址：南京市雨花南路51号玻璃纤维研究院