

(这周配送到港欢迎订购) LDPE 马来PETLIN M022X

产品名称	(这周配送到港欢迎订购) LDPE 马来PETLIN M022X
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	M022X:吹塑级 M022X:母料
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

(这周配送到港欢迎订购) LDPE 马来PETLIN M022X

低密度聚乙烯(high pressure-low density polyethylene, HP-LDPE, 简称为LDPE)实现工业化已有70多年的历史, 尽管随着烯烃聚合催化剂的发现与发展, 聚乙烯的品种和产量有了巨大的进展, 但高压聚乙烯仍占有重要的地位。

LDPE高强度产品应用:

低密度聚乙烯的应用范围:适用于调味料、糕点、糖、蜜饯、饼干、奶粉、茶叶、鱼肉松等食品包装。片剂、粉剂等药品包装, 衬衫、服装、针织棉制品及化纤制品等纤维制品包装。洗衣粉、洗涤剂、化妆品等日化用品包装。由于单层PE薄膜的机械性能较差, 所以通常用作复合包装袋的内层, 即多层复合薄膜热封性基材。

物理性能测试条件测试方法测试结果单位	90 ° C/2.16kg	ISO1133
熔体质量流动速率		
机械性能测试条件测试方法测试结果单位	拉伸模量	ISO527-2

拉伸应力	屈服	ISO527-2
	断裂	ISO527-2
拉伸应变	断裂	ISO527-2
热性能测试条件 维卡软化温度	测试方法 测试结果单位	ISO306
熔融温度 (DSC)		ASTMD3354
结晶峰温	DSC	ASTMD3354
融合热量		ASTMD3354
硬度测试条件 邵氏硬度	测试方法 测试结果单位	邵氏D ISO868