

GYTY53-4B1-RYJ 3x2.5光电综合缆 生产厂家直供

产品名称	GYTY53-4B1-RYJ 3x2.5光电综合缆 生产厂家直供
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:GYTY53-4B1-RYJ 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

GYTY53-4B1-RYJ 3x2.5 天联牌光电综合缆

ZR-JHDJYPV22 2*2*1

ZA-KYJV-0.45/0.75 7*2.5NH-PVV 2*2.5同轴电缆SYFV-75-5YJV22*3*1.5KVVP-4*2*1.5 分屏+总屏 加密屏蔽 80%密度ZR-KVV22P2 7*1.5 10*1.5 4*2.5

阻燃计算机控制电缆 ZRA-DJYPVP

- 1、光单元GYTZA53-4B1.3
- 2、电单元ZR-RV 2.5mm²
- 3、填充 4、包带 5、外护套

GYTZA53（金属加强构件、松套层绞填充式、阻水带、铝-低烟无卤粘结护套、纵包皱纹钢带铠装、低烟无卤外护套通信用室外光缆）光缆的结构是将单模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外挤包一层聚乙烯。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水化合物，缆芯外纵包阻水带。涂塑铝带纵包后挤一层低烟无卤内护套，双面涂塑钢带纵包后挤塑低烟无卤电缆外护套。

光纤类型为B1.3型G.652D光纤，光纤符合下表要求。

导体采用符合GB/T 3956《电缆的导体》第5种绞合导体结构，导体材料为退火裸铜，且导体20℃时导体大直流电阻应满足下表要求；

导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线