

HOSSONI鸿宝蓄电池HB122000T 配电柜专用

产品名称	HOSSONI鸿宝蓄电池HB122000T 配电柜专用
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:云腾 型号:HB122000T 类型:密封铅酸 免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

HOSSONI鸿宝蓄电池HB122000T 配电柜专用

鸿宝电气集团股份有限公司主要生产的产品有稳压电源、EPS、UPS电源、蓄电池、变频器、软起动器、充电器、逆变器、变压器、断路器、建筑电气等五十多个系列，3000多个品种电源产品。

- 1) 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不漏酸
- 2) 吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失，因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护
- 3) 密封结构，阻燃单向排气系统，在使用过程中不会产生泄漏，更不会发生火灾

特点

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求

的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA。

安全性能好贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。

蓄电池安装注意事项

按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用电池。

(2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。

(3)在安装过程中要注意绝缘。

(4)不要把机器安装成密闭形结构。

(5)在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。

6)请不要把不同种类的蓄电池混合使用。

(7)不要让电池与有机溶剂接触

充电电流太大

习惯性地依赖路边的快速充电站也是损坏鸿宝蓄电池的一大杀手,因为快速充电站的工作原理就是短时间大电流充电,这样的行为会加剧汤浅蓄电池失水、硫化从而损坏蓄电池,这样的行为好一次都不要尝试。

UPS的安装位置要求(1)为延长电池寿命,蓄电池应安装在环境温度为15 ~ 25 范围内,室内温度也不能太大。(2)UPS的左右两侧要留有50mm空间,后面要留有100mm,前面留有足够的操作空间。(3)置电池柜应与UPS放在一起。

固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。

防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。