

图集14J936外墙盖板变形缝

产品名称	图集14J936外墙盖板变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

瑞合兴变形缝设计选用要求：

- 1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。
- 2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。
- 3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。
- 4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。

墙面变形缝的设置03J012-01,12页，5.6 围墙长度*过50米时，以50米为准在砖垛部位设置伸缩缝。遇复杂地形时应设变形缝。规范没规定伸缩缝较大间距限制，由设计人根据当地气候环境适当设置双端柱缝。缝宽10-30mm镂空墙体变形缝配件：1：钢钉及膨胀螺栓：是固定变形缝*带和面板等的关键坚固材料之一。必须符合国家有关产品的质量要求2：填缝胶：应选用不漏水材料，必须在有限期嫩，不得使用过期材料。3：止水带：一般用三元一丙止水带。厚度由现场定。