

汕头市深圳市龙岗区户外大型广告牌质量安全检测鉴定中心

产品名称	汕头市深圳市龙岗区户外大型广告牌质量安全检测鉴定中心
公司名称	深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:深圳建筑工程检测 服务项目:广告牌检测鉴定 检测到出报告时间:10-15个工作日内出具
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室
联系电话	13926589609

产品详情

广告牌检测基座的水准、抗压强度等数据。

- 2、广告牌检测总体结构安装和焊缝质量。
- 3、广告牌检测的防雷、绝缘层、防腐性能指标值。
- 4、广告牌检测设计、审核、组装、原料等相关资料性材料审核。
- 5、广告牌检测武器装备完成后对周围环境的危害。

二、户外广告安全性安全鉴定具体内容主要包括：

先，是钢结构的强度广告牌安装品质；

次之，钢结构防火和连接点相连的外观检测。广告牌子的构造选料多见Q235、Q345建筑钢材，由于长期外露在大自然，风吹日晒，生锈难以避免，必须常常检验；

第三，地脚螺丝和广告牌子基本的检测。增加在广告牌子里的功效主要有两种，一个是**功效，一个是可变性功效。像广告牌子本身重量，室内照明设定重量，这些，他们伴随广告牌子竖起来的那一天，一直存在，这些都是**功效。还有一种功效，例如，风荷载，雪荷载，安装及维修时的承载力，乃至偶尔地震灾害危害，这些，全是无意间产生，这些都是可变性功效。也正是因为有这样的功效产生的影响，广告牌子的地基基础工程和螺钉连接点，有可能会发生变型或是松脱，检验情况下就需要认真执行这一块印痕；

第四，家用电器和防雷接地保护的检测服务。检验做完之后，针对发觉出现问题地区，要明确提出处理

决定，经过处理后补测，获得安全性使用许可证后，才可以进行下一阶段的应用。

三、广告牌子基础开挖后，在浇灌混凝土;基本和连接构件工程施工结束：

- 1、高炮广告钢构件在出厂之;在使用当场拼装结束，整体吊装，一定要进行工程项目中间验收，
- 2、中间验收由监理公司和施工企业参与，协同验收并提交书面说明。
- 3、竣工验收应按照我国规定执行《施工规范》。
- 4、室外高炮广告构造防腐蚀维护保养每年都要进行一次，发现生锈、油漆脱落、开裂、风化层的现象应做底材清除、防锈处理、修补，再次刷防腐油漆。
- 5、预制构件节点(焊接、地脚螺栓、螺栓)每年都要检查一次，发觉焊接有裂缝、连接点松脱，需及时修复及拧紧。
- 6、在狂风高发时节，解决户外广告牌塔构造开展定期检查维护保养，关键是承载能力、弯曲刚度、结构节点、联接焊接、地脚螺栓。
- 7、狂风时节解决户外广告牌塔表面联接坚固水平进行检修和固定解决。对塑料薄膜构造的广告内容解决其坚固度、风化层、衰老水平进行检修和结构加固，钢丝绳的钢筋绑扎要坚固靠谱。
- 8、户外广告牌塔构造应经常开展计量检定，以确保在设置期限内的安全操作，户外广告牌高射炮构造工程验收满五年后，应每一年计量检定一次。
- 9、查验、检验内容是：高炮广告结构安全检测，包含抗压强度、刚度和可靠性;钢结构防火及外型连接点联接。对检验、查验存在的问题，要制定整改措施，应做改造或拆卸。高炮广告基础开挖后，在浇灌混凝土;基本和连接构件工程施工结束。