

IHF型氟塑料衬里离心泵 氟塑料离心泵 耐腐蚀离心泵

产品名称	IHF型氟塑料衬里离心泵 氟塑料离心泵 耐腐蚀离心泵
公司名称	长沙中联泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:IHF32-25-125 品牌:中联泵业 用途:化工泵
公司地址	长沙市雨花区友信机电市场6栋3号
联系电话	86-073118874751268 18874751268

产品详情

型号	IHF32-25-125	品牌	中联泵业
用途	化工泵	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
叶轮结构	封闭式叶轮	性能	耐腐蚀
叶轮数目	单级	流量	6.5 (m ³ /h)
扬程	18 (m)	转速	2900 (rpm)
轴功率	0.76 (kW)	吸入口径	00 (mm)
排出口径	00 (mm)		

ihf型衬氟化工泵概述：

ihf型泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，是按国际设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的，该泵具有耐磨、耐腐、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽，输送介质温度-85 ~200 等优点，该泵广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等腐蚀性介质的使用，是目前最先进的耐腐蚀装备之一。

ihf型衬氟化工泵型号说明：

ih f 50 - 32 - 160 - a

ih表示国际标准化化工泵系列代号

f表示泵过流件为氟塑料制造

50表示进口直径50mm

32表示出口直径32mm

160表示叶轮名义上直径160mm

a表示叶轮经第一次切割

ihf型衬氟化工泵结构特点：

ihf型氟塑料离心泵的泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯（f46）、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制型，轴封采用外装式波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝化铝陶瓷或碳化硅，动环采用四氟填充材料或碳化硅。其特点是该泵结构先进合理、耐腐蚀强、密封性能严密可靠，工作稳定，噪声低，使用寿命长。

中联水泵是集设计、开发、制造、销售、服务于一体，主导产品有多级泵、自平衡多级泵、中开泵、锅炉给水泵、单级离心泵、循环泵、热水泵、耐腐蚀化工泵、耐腐蚀液下泵、隔膜泵、磁力泵、离心泵、自吸泵、氟塑料泵、螺杆泵、管道离心泵、环保耐腐蚀泵、油泵、齿轮油泵、排污泵、消防泵、旋涡泵、往复泵、液下泵、化工泵、屏蔽泵、管道泵、浓浆泵、真空泵。

长沙中联泵业有限公司主页：<http://www.zlby.cn>

联系电话：0731-88632200、82038099

联系qq：1064265069

传真号码：0731-85481100