

水工闸门工程塑料合金MGE滑块厂家价格批发

产品名称	水工闸门工程塑料合金MGE滑块 厂家价格批发
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:科诺 型号:KN/MGE 密度:1.1g/cm3
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

水利闸门工程塑料合金mge滑块科诺厂家直销,科诺为您提供更多有关于水利闸门工程塑料合金mge滑块的相关产品信息介绍：

工程塑料合金水利闸门mge滑块多用于各种闸门的主、反滑块，平面闸门的止水滑块，具有优异的耐磨性、减震性、自润滑性，所以水利闸门滑块已经大量取代之前的铜、铁滑块等，相比取代前的滑块具有较好的承载能力、较好的尺寸稳定性、较好的调偏性能，同时水可作为其润滑剂，可长时间在水底工作。

工程塑料合金mge滑块为工程塑料合金滑块的一种，因为成分里面添加稀有金属材质，增加了产品本身的韧性，耐磨性，自润滑和抗冲击的性能，所以工程塑料合金是一种高强度的塑料，与以往塑料产品有很大的不同。

工程塑料合金mge滑块产品属于高分子非金属材料，具有好的韧性和一定的弹性及自恢复性，本身还具有出色的摩擦系数低，自润滑免维护，耐磨损，耐腐蚀，承载力大，抗老化等特性，产品在以下工作面有三态(干态，水态，油态)工况下摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小。材料在三场(力场，电厂，化学场)作用下的机械性能稳定，本身合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过化学键将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学放映自然成型的均质聚合物，其中自然成型不会对聚合物的分子链造成破坏，保证了材质本身的稳定性。

工程塑料合金mge滑块特点：

- 1、具有良好的弹性和抗冲击性，能够较好地消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害;
- 2、摩擦系数低、动静摩擦系数相差小;
- 3、自润滑免维护，即使在干摩擦条件下也可正常使用;

- 4、承载能力大、抗震性能好，既能承受较大的冲击载荷，也能承受冲击载荷，在受到大的负荷时，具有很好的柔韧性和自恢复性；
- 5、耐磨损、耐腐蚀，比磨损率为 $107\text{mg/n} \cdot \text{m}$ ，较其它非金属材料提高了一个数量级，使用寿命大大提高。在电场、化学场、力场及酸、碱、盐介质条件下不腐蚀、不溶胀；
- 6、不剥落、抗剪能力强，吸水率低，尺寸稳定性好。

水利闸门工程塑料合金mge滑块之所以受欢迎，是因为本身性能起决定作用，得到了客户的一致好评，而且价格适中，科诺有很专业的技术团队，很好高端的产品设备，有优秀的生产团队，有一流的售后服务队伍，相信我们的企业值得您的信赖，我们的产品更会得到您的青睐。

如果您有任何有关于水利闸门工程塑料合金mge滑块的任何问题或有意购买，请直接和我们联系！

张家口科诺小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

更多详情请登录公司网站：

<http://www.mgehuaban.com/>

<http://www.chinauhmwpe.net/>