递盘现货LDPE 19N430 英国BP

产品名称	递盘现货LDPE 19N430 英国BP
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	19N430:英力士 19N430:涂覆料
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

递盘现货LDPE 19N430 英国BP

群发塑化长期现货供应LDPE塑胶原料、原厂原包、、欢迎新老 顾客前来洽谈，订购！薄膜LDPE，农膜LDPE、包装膜LDPE、电线电缆LDPE、管材LDPE、涂层LDPE，免费提供塑料物性表，ROHS()报告,UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)，欢迎来电来函咨询洽谈、索取相关资料。

物性性能测试条件测试方法测试结果单位

密度			ASTM D792/ISO 1183
熔融指数（流动系数）			ASTM D1238/ISO 1133

LDPE型号如下:

英力士 LDPE MED PH22D630 低密度; 无添加剂; 柔软

英力士 LDPE MED PH23H630 无添加剂; 柔软; 良好的柔韧性

英力士 LDPE MED PH23T630 低密度; 快的成型周期; 良好的柔韧性; 良好的流动性; 辐射消毒

英力士 LDPE MED PH27D630 低密度; 可加工性， 良好; 无添加剂; 柔软; 用蒸汽消毒; 良好的柔韧性

英力士 LDPE MED PH30D630 低密度; 可加工性， 良好; 无添加剂; 柔软; 用蒸汽消毒; 良好的柔韧性

英力士 LDPE 17L430 内缩量低; 均聚物; 无添加剂

英力士 LDPE 17L430B 内缩量低

英力士 LDPE 18R430 低温热封性; 低速凝固晶点; 刺激性气体低至无; 可加工性， 良好; 纯度高; 良好的剥离性; 良好的...

英力士 LDPE 19N430 低速凝固晶点; 内缩量低; 刺激性气体低至无; 可加工性， 良好; 均聚物; 抗撞击性， 良好; 纯度高...

英力士 LDPE 19N430B 低烟度; 内缩量低; 无添加剂; 气味低到无; 良好的剥离性; 良好的热封性; 良好粘结性; 防潮性

英力士 LDPE 19N930 低密度; 低翘曲性; 刚性， 良好; 快的成型周期; 流动性中等; 良好的柔韧性; 高光

英力士 LDPE 20P430 低速凝固晶点; 内缩量低; 刺激性气体低至无; 均聚物; 纯度高; 良好的剥离性; 良好的感官特征;...

英力士 LDPE 21D430 低光滑性; 抗撞击性， 高

英力士 LDPE 21H460 抗氧化性; 清晰度， 高; 良好的剥离性; 良好的强度

英力士 LDPE 22D730 耐高压加热性

英力士 LDPE 22G564 光滑性; 抗氧化性; 抗结块性; 耐高压加热性

英力士 LDPE 22G764 抗氧化性; 抗结块性; 耐高压加热性

英力士 LDPE 22H594 光滑性; 抗氧化性; 抗结块性; 耐高压加热性

英力士 LDPE 22H760 抗氧化性; 耐高压加热性

英力士 LDPE 23H430 可交联; 可发泡性能; 均聚物; 无添加剂; 良好的剥离性; 良好的强度; 通用

低密度聚乙烯(LDPE)

适合热塑性成型加工的各种成型工艺.成型加工性好，如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热风焊、热焊接等。LDPE主要用途是作薄膜产品，如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大

棚膜等;包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装;液体包装用吹塑薄膜(牛奶、酱油、果汁。豆腐、豆奶);重包装袋，收缩包装薄膜，弹性薄膜，内衬薄膜;建筑用薄膜，一般工业包装薄膜和食品袋等。LDPE还用于注塑制品，如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑一拉伸一吹塑容器。**器具，和食品包装材料、挤塑的管材、板材，电线电缆包覆，异型材、热成型等制品;吹塑中空成型制品，如食品容器有奶制品和果酱类，药物、化妆品、化工产品容器、槽罐等。