燃烧器 红外线瓦斯炉头使用方法

产品名称	燃烧器 红外线瓦斯炉头使用方法
公司名称	深圳市新金研涂装设备有限公司
价格	238.00/套
规格参数	品牌:HWP 型号:1602# 重量:8kg
公司地址	深圳市龙岗区龙东社区同昌路88号大埔工业园第四栋
联系电话	86-075584619890 13927413610

产品详情

深圳市新金研涂装设备有限公司红外线燃烧器炉头的安装方法瓦斯红外线炉头的安装方法

正确使用和安装红外线燃烧器，我们在做遂道炉或者烤箱，在制造固化烘炉，烤漆烘烤线的时候，很多人都以为火焰燃烧时热量是随空气向上升高，红外线燃烧器发出热量中的70%以上是通过辐射来传播。红外线波不通过任何介质，包括空气，而直接把热量投送到被烘烤物体上面。所以红外线燃烧器不一定要固定在烘炉底部。可以安装在侧面，或上面位置。相反，由于固定在底部的燃烧器特别容易受到来自外界的冲击，比如滴下来的水滴、掉落下来的分体涂料甚至工件、甚至在日常保养维护烘炉的时候被工人踩到，所有固定在烘炉底部其实是对燃烧器来说最危险的一种方式。

有些厂家在制作烘炉，遂道炉，烤箱的时候，因为烘炉是放在一楼，而他们又喜欢把燃烧器放在烘炉底部，所以大多喜欢在烘炉底下挖地洞。殊不知这样是最最危险和不可取的举动！因为这样的话，第一容易造成没有完全燃烧的可燃气体长期淤积在地洞里，久而久之一个火星溅落在地洞里就可以引发大的爆炸；第二，地洞里面一般比较潮湿，而我们的点火器输出的是7千伏以上的电压，一旦发生漏电事故，后果不堪设想；而且潮湿的环境容易引起点火器感应不良，产生故障；第三，把燃烧器装在地洞里面极容易对燃烧器造成损坏，且不利于日后的维护保养。所以，请大家千万不要再挖地沟装燃烧器了！因此，我们强烈建议二种方式：

一：大家在制作烘炉时把红外线燃烧器放置在烘炉的两侧壁板上。这样既能够取得均匀的加热效果，又能够有效避免对燃烧器的损伤，还方便日后的保养维护，一举多得。

二：烤箱，烤炉距离地面不低于30cm的空间，这样瓦斯红外线炉头就可以从箱底部挖一个槽放入瓦斯炉头，风管放置外面，有利于空气的交换，混合，达到助燃的效果所以合理的设计，使用红外线燃烧器，更能达到加热效果，更安全。

深圳新金研涂装设备有限公司专业生产和制造：粉体、液体静电喷枪，各种进口、国产喷枪 配件、维修、保养以及喷涂流水线、烤炉、喷房等周边配件，工程咨询、设计、施工。欢迎新老客户来电咨询，来版打样。