

西门子直流调速器附件6RY1701-0AA08授权（中国）代理

产品名称	西门子直流调速器附件6RY1701-0AA08授权（中国）代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:全新原装 型号:齐全 德国:PLC
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子直流调速器附件6RY1701-0AA08授权（中国）代理

我公司致力于推广西门子高性能自动化系统和驱动产品，所经营产品范围包括：LOGO!通用模块；SIMATIC S7-200、S7-300、S7-400系列可编程控制器；SIMATIC HMI面板，工控机，编程器；工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品；正版PCS7软件、WINCC组态软件、STEP 7编程软件；SITOP工业开关电源；通用型、工程型变频器，直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替，产品的出现层出不穷，我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供新的自动化产品：SIMATIC S7-1200系列PLC；SIMATIC BASIC HMI面板；G120、G130、G150、S120等全新SINAMICS家族驱动产品；PCS7 V7.1和新的STEP 7 Basic平台软件等。公司各类产品齐全，货量充足，能够满足客户紧急大量现货需求，保证工期进度。

价格波动，请来电咨询

多种通讯处理器用来连接AS-i接口、PROFIBUS

和工业以太网总线系统。通讯处理器用来连接点到点的通讯系统。多点接口(MPI)

集成在CPU中，用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATIC

S7/M7/C7等自动化控制系统。---- 用户可以方便的使用Step7软件进行通讯组态。---- CPU

支持下列通讯类型：过程通讯通过总线(AS-i或PROFIBUS)对I/O模块周期寻址(过程映象交换)。数据通讯

在自动控制系统之间或人机界面(HMI)和几个自动控制系统之间，数据通讯会周期地进行或被用户程序

或功能块调用。通过PROFIBUS的过程通讯--- S7-300通过通讯处理器，或通过集成在CPU上的

PROFIBUS-DP接口连接到PROFIBUS-DP网络上。---- 带有PROFIBUS-

DP主站/从站接口的CPU可以使用户能够方便高效地进行组态。---- 而且，用户通过PROFIBUS-

DP分布式I/O就像处理集中的I/O一样，具有相同的组态、地址和编程。----

下列设备可以作为通讯的主站：SIMATIC S7-300(通过带PROFIBUS-DP 接口CPU或通过 PROFIBUS-DP)SIMATIC S7-400(通过带PROFIBUS-DP 接口的CPU或通过PROFIBUS-DP CP)SIMATIC C7(通过带PROFIBUS-DP接口的C7或通过PROFIBUS-DP CP)S5-115U/h , S5-135U和带IM308的S5-155U/H带PROFIBUS-DP接口的 S5-95USIMATIC 505----

需要说明的是，在一条线上不要连接2个以上的主站。----

下列设备可以作为从站：ET200B/L/M/S/X分布式 I/O设备通过CP342-5的S7-300CPU315-2 DP , CPU316-2 DP 和CPU318-2 DPC7-633/p CP , C7-633 DP , C7-634/P DP , C7-634 DP , C7-626

DP虽然带有STEP7的编程器PG/PC或OP在总线中作为主站，但它们只使用部分通过PROFIBUS-DP运行的MPI功能。通过AS-i的过程通讯---- 对于AS-

i接口总线，S7-300有合适的通讯处理器(CP342-2)用来连接现场设备。数据通讯概述---- S7-300 具有多样的通讯方式。用全局数据通讯联网的CPU之间可以通过联网进行数据包的交换；用通讯功能块对网络其他站点进行由事件驱动的通讯。- 对于联网，可以使用MPI， PROFIBUS或工业以太网。- 全局数据，通过全局数据通讯服务，联网的CPU可以相互之间周期性交换数据(最大到4gd包，每包有22字节/周期)。例如：一个CPU可以访问另一个CPU的数据、存储位和过程映象。全局数据通讯只可以通过MPI进行。在Step7中的GD表中进行组态。-通讯功能，对S7/M7/C7的通讯服务可以使用系统内部块建立起来。通过MPI的标准通讯扩展通讯通过MPI、K总线、PROFIBUS和工业以太网(S7-300只能作为服务器)对于s5系列及第三方的通讯服务，可以使用非驻留块建立。通过PROFIBUS和工业以太网实现S5兼容的通讯通过PROFIBUS和工业以太网实现标准通讯 (第三方设备)---- 与全局数据进行对比，必须为通讯功能建立通讯连接。