

耐磨损丁晴O型密封圈 耐高温硅胶圈

产品名称	耐磨损丁晴O型密封圈 耐高温硅胶圈
公司名称	上海邦顶贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区海佳路18号381室
联系电话	021-61525020 18201818086

产品详情

一、概述：

台湾厂家直销o型圈，星型圈，ed圈/管接头密封圈，橡胶球等密封件。生产所用的原材料全部为进口胶料，我司拥有4000多副模具、任何规格o型圈均不收模具费，拥有大量库存现货。高性价比是我司的核心竞争力。

二、详细说明：

一、公司简介

台湾邦顶密封（bdy）——专业密封件生产厂家。

完整的质量管理体系、科学严谨的作风和具有创新精神的企业文化，使台湾邦顶密封的产品越来越被客户认可。目前，我司主要客户有松下集团、天加空调、一汽大众、青岛四洲、清华同方、兴达文具集团等。我司生产所用的橡胶原材料全部为100%进口胶料，有nbr、hnbr、si、epdm、fkm/viton、pu、ptfe等。

。

二、主要产品系列

我们的产品主要有：o型圈、星型圈、骨架油封、聚氨脂油封、ed圈/管接头密封圈、组合垫圈、气动密封（ush、apa、pdu、dkb•••）、橡胶球、橡胶平垫片及橡胶杂件。

三、橡胶材质简介

a. nbr丁腈橡胶由丙烯睛与丁二烯共聚合而成，一般使用温度范围为-40~120。丁腈胶为目前油封及o型圈最常用的橡胶材料之一。

b.用丁腈橡胶nbr制作的橡胶零件，特别是密封零件（如o型圈、星型圈、ed圈、聚氨脂油封、橡胶平垫片等）被广泛地应用在燃油箱、润滑油箱、石油系液压油、汽油、水、硅润滑脂、硅油、二酯系润滑油、甘醇系液压油等流体介质中。可说丁腈橡胶是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。

c. nbr丁腈橡胶优点

•抗油、抗水、抗溶剂及抗高压油特性极佳。

•具有良好的压缩歪，抗磨及伸长力。

四、o型圈规格描述

1) o型圈规格一般表示为：内径d1×线径d2，比如：o型圈19.8*2.4，其中19.8代表o型圈内径为19.8毫米，2.4代表o型圈的截面直径是2.4毫米；

2) 我司o型圈规格齐全---我们拥有4000多副模具，包括各国标准与非标，真正意义上做到了规格齐全。

五、o型圈介绍

o型圈是一种截面为圆形的橡胶圈，因其截面为o型，故称其为o型圈。o型圈又叫o型密封圈、o型橡胶圈、橡胶o型圈、o型密封件、o型环、o环、o形圈、o形密封件、橡胶o型圈、o型橡胶圈、o型垫圈等；在台资企业和日资企业中叫做o-ring。静态条件下，o型密封圈能防止液体和气体介质的泄露；动态条件下，o型密封圈也能用作轴向往复运动和低速旋转运动的动态密封元件。

o型圈(o—ring)是一种标准件，当然，我司也可以根据客户的需要定做各种非标o型圈。o型圈(o—ring)按规格可以分为：美标系列o型圈，日标系列o型圈，欧标系列o型圈，国标系列o型圈。o型圈按材料的不同又可分为：nbr丁腈橡胶o型圈，fkm(viton)氟橡胶o型圈，epdm三元乙丙橡胶o型圈，silicom e硅胶o型圈，nr天然橡胶o型圈，sbr丁苯橡胶o型圈，cr氯丁橡胶o型圈，hnbr氢化丁腈橡胶o型圈，pu聚氨酯o型圈、ptfeo型圈，聚四氟乙烯o型圈等。

上海邦顶进口o型圈 密封圈：www.bd-ring.com