

# 数字量干接点转网络，8路开关量输入转以太网模块

产品名称	数字量干接点转网络，8路开关量输入转以太网模块
公司名称	深圳市中联创新自控产品销售有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:康耐德 型号:C2000 M281 质保:5年
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
联系电话	018002579612 18002579612

## 产品详情

### 概述

m281是8路数字量输入（di）和1路数字量输出（do）采集控制设备，do可以输出常开（no）、常闭（nc）两种状态。采用标准的modbus tcp通讯协议，可以通过tcp/ip网络远程采集数字量数据。

本产品还提供一个rs485扩展接口，方便、灵活的级联方式，能够支持最多16级级联，使得md44，md82，md88，md16、mda8等rs485采集模块能够通过最低成本实现网络接入，并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。

### 特点

8路数字量输入；

1路数字量输出；

i/o与系统完全隔离；

采用modbus tcp通讯协议；

rs485接口可作为扩展接口，连接md44，mda8，md82，md88，md16等模块；

电源具有良好的过流过压、防反接保护功能；

丰富的指示灯，全面查看状态，及时排查故障；

安装方便；

## 技术参数

### 数字量输入接口

di 8路干接点输入

di保护 过压小于240v，过流小于80ma

### 数字量输出接口

do 1路c型继电器 2a 30vdc 1a 125vac

do有保护 防雷600w, 过压小于60v,过流小于500ma

## 串口参数

接口类型 rj-45

速率 10/100m自适应

通信协议 modbus tcp

嵌入协议 arp, icmp, ip, tcp, udp, dhcp, dns

## 设置方式

### 设置程序

串口通信参数 波特率 9600

数据位 8

奇偶效验 无

停止位 1

流量控制 无

地址 1-255

#### 串口保护

串口esd保护 1.5kv

串口防雷 600w

串口过流, 过压 小于240v, 小于80ma

#### 电源参数

电源规格 9-24vdc (推荐12vdc)

电流 200ma@12vdc

功耗 小于2w

浪涌保护 1.5kw

电源过压, 过流 60v, 500ma

#### 工作环境

工作温度、湿度 -25~85 , 5~95%rh, 不凝露

储存温度、湿度 -60~125 , 5~95%rh, 不凝露

#### 其他

尺寸 72.1\*121.5\*33.6mm

保修 5年质保

重量 0.2kg