

## 图集14J936平面卡锁变形缝

产品名称	图集14J936平面卡锁变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

### 产品详情

1、砖墙伸缩缝一般做成平缝或错口缝,一砖半厚外墙应做成错口缝或企口缝。外墙外侧常用浸沥青的麻丝或木丝板及泡沫塑料条、油膏弹性\*材料塞缝,缝隙较宽时,可用镀锌铁皮、铝皮作盖缝处理。内墙可用金属皮或木条作为盖缝。2、楼地板层伸缩缝构造伸缩缝位置大小应与墙体、屋顶变形缝一致。缝内以可压缩变形的油膏、沥青麻丝、金属或塑料调节片等材料做封缝处理,上铺活动盖板或橡皮等以防灰尘下落。顶棚处的盖缝条只能固定于一端,以保证缝两端构件自由伸缩。3、屋顶伸缩缝构造不上人屋面一般在伸缩缝处加砌矮墙,屋面\*和泛水基本上同常规做法,不同之处在于盖缝处铁皮混凝土板或瓦片等均应能允许自由伸缩变形而不造成渗漏,上人屋面则用嵌缝油膏嵌缝并注意\*处理。

变形缝装置主要由以下几种组成：

1：金属盖板型（简称“盖板型”），由基座、不锈钢或者铝合金面板和连接基座、盖板的滑竿组成，基座固定在建筑变形缝两侧，滑竿呈45°安装，在地震力作用下滑动变形，使盖板保持在变形缝的中心位置。

2：金属卡锁型（简称“卡锁型”），盖板是由两侧的基座卡住，在地震力作用下，盖板在卡槽内位移变形并复位。

3：橡胶嵌平型（简称“嵌平型”），窄的变形缝用单根橡胶条镶嵌在两侧的基座上，称为“单列”。宽的变形缝用橡胶条+金属盖板+橡胶条的组合体嵌镶在两侧的基座上，称为“双列”。用于外墙时，橡胶条的形状可采用w线型。

4：防震型，防震型变形缝装置的特点是连接基座和盖板的金属滑竿带有弹簧复位功能，楼面金属盖板两侧呈45°盘形，基座与面板形状呼应。在地震力作用下盖板被挤出向上移动，但在弹簧作用下可恢复原位；内外墙及顶棚可采用橡胶条盖板，同样设有弹簧复位功能。

5：承重型，有一定荷载要求的盖板型楼面变形缝装置，其基座和盖板断面加厚，根据现场过重要求计算面板材质、厚度。