

加25%玻纤 耐油 电子电器PA66德国巴斯夫A3X2G5 BK

产品名称	加25%玻纤 耐油 电子电器PA66德国巴斯夫A3X2G5 BK
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3X2G5 BK 特性:高流动性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

德国巴斯夫A3X2G5 BK/阻燃级PA66

德国巴斯夫PA66用途级别:阻燃级

德国巴斯夫PA66特性:热稳定,耐热,阻燃,防静电,导电加纤,防火,抗紫外线,耐候

德国巴斯夫PA66应用::电气/电子应用领域,汽车领域

德国巴斯夫PA66参数:PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。

收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。

德国巴斯夫 高流动 标准级PA66 A3K

德国巴斯夫 玻纤增强A66 A3EG3

德国巴斯夫GF 玻纤30% PA66 A3EG6

德国巴斯夫 玻纤35% PA66 A3EG7

德国巴斯夫 玻纤30%PA66 A3EG10

德国巴斯夫V0红磷无卤 玻纤25% PA66 A3X2G5

PA66用途:广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品

电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织、踏板、滑输