

莱芜西门子PLC授权代理商

产品名称	莱芜西门子PLC授权代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

莱芜西门子PLC授权代理商基本要求 如果通过 IM 463-2 将 S5 扩展单元连接到 S7-400 的 CR，则整个系统需要满足 SIMATIC S5 有关 EMC、环境条件等基本要求连接热电偶时检查参考通道错误在已连接热电偶的情况下，如果已组态了“通道 0 上的 RTD”或“参考温度值”参比端，则可启用“参考通道错误”诊断 ± 10 V 参考温度 -27315 到 327.67 °C 0,00 °C 动态 模块 噪声 400 Hz ; 60 Hz ; 50Hz 50 Hz 平滑 无 弱 中 强 无 参比端 无 通道 0 上的 RTD 参考温度值 无 1 如果在 ER-1/ER-2 中使用模块，则必须将此参数设置为“否”，因为在 ER-1/ER-2 中不能使用中断线 IM 460-0 和 IM 461-0 的技术规范 (总)线路长度 5 m 尺寸 B x H x T (mm) 25 x 290 x 280 重量 IM 460-0 IM 461-0 600 g 610 g S7-400 总线的电流消耗(5 VDC) IM460-0 通常为 130 mA 140 mA IM 461-0 通常为 260 mA 290 mA 功率损耗 IM460-0 通常为 650 mW 700 mW IM 461-0 通常为 1300 mW 1450 mW 端接器 6ES7461-0AA00-7AA0 备用电流 无 接口模块 6.2 接口模块 IM 460-0 (6ES7460-0AA01-0AB0)和 IM 461-0 (6ES7 461-0AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 375 6.3 接口模块 IM 460-1 (6ES7460-1BA01-0AB0)和 IM 461-1 (6ES7461-1BA01-0AA0) 功能用于本地链接的一对接口模块：IM 460-1 (发送 IM)和 IM 461-1 (接收 IM)(合计 Zui 长可达 1.5 m) 必须保证允许的环境条件可在 S5 扩展单元中使用 IM314... FE2CH 开始信号下溢，并输出 8000H 模拟量输出通道的基本执行时间 基本执行时间对应于所有已启用通道的周期时间在出厂之前已安装了用于 230 V 范围的丝硬件中断将报告给 CPU