

广西广告牌安全检测-钢结构无损检测中心

产品名称	广西广告牌安全检测-钢结构无损检测中心
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	1.80/平方米
规格参数	第三方检测:广告牌无损鉴定中心 广告牌质量检测:广告牌安全评估报告 全国广告牌安全检测:第三方广告牌检测公司
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

产品详情

广西广告牌安全检测-钢结构无损检测中心

一、户外立柱广告牌安全检测鉴定怎么办理——影响户外广告**牢固性的因素

户外广告牌位于户外，气候天气等环境因素的影响尤其**。广告牌多为钢结构，导致户外广告牌成为有两方

1、广告牌地基失稳

广告牌地基失稳是指广告牌基础与地面接触部分发生不均匀沉降或倾斜，导致广告牌结构破坏或倒塌。地基失稳是广告牌安全检测的重要项目之一。

常见的广告牌基础工程事故多由以下原因造成：

地基承载力不足导致地基失稳

地基土质过软，长期受负后产生地基倾斜

周边地质环境的改变，导致地基土体膨胀或收缩变形

墙面广告牌的支座松动、损坏

外力因素(包括大风、野蛮施工等)造成的楼宇广告牌的不均匀沉降。

2、钢性架构的老化与脆裂

二、广告牌安全检测鉴定的过程如下：

1、对结构主体进行全面的外观质量普查；

2、检测受力构件的几何尺寸；

3、检测钢立柱的垂直度；

4、检测广告牌基础实体质量及混凝土构件的强度；

5、检测受力构件及混凝土构件的强度；

6、检测钢结构外观变形、锈蚀情况及防腐涂层外观质量；

7、检查钢结构使用过程中的损伤情况；

8、检测钢结构焊缝的外观质量、内部质量；

- 9、检测广告牌面板、直梯、检修平台质量；
- 10、检测广告牌螺栓、锚栓质量；
- 11、检测广告牌电气与防雷设施；
- 12、根据实际检测结果以及相关资料对结构进行整体验算，给出安全鉴定结论

三、广告牌安全检测鉴定的相关规定：

- 1、户外广告设施达到设计使用年限**，户外广告设置者应当及时予以较新。
测 对 于 设 置 期 满 两 年 的 户 外 广 告 设 施 ， 户 外 广 告 设 置 者 应 当 按 照 《 户 外 广 告 设 施 检 验 规 范 》 进 行 安 全 检 测 ， 并 向 设 置 地 区 管 理 部 门 提 交 检 测 报 告 。
- 3、对检测不合格的户外广告设施，户外广告设置者应当立即整修或者拆除。
断 电 等 安 全 防 范 措 施 。
- 5、发现户外广告牌设施漏电等安全隐患时，户外广告设置者应当立即予以修复或者拆除。
等 情 况 时 ， 户 外 广 告 设 置 者 应 当 及 时 予 以 维 修 较 新 ， 并 应 当 在 修 复 前 停 电 。