

# 高强无收缩灌浆料生产厂家盾基

产品名称	高强无收缩灌浆料生产厂家盾基
公司名称	浙江盾基建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:盾基 型号:DJ-03 包装:袋装
公司地址	杭州余杭区中泰街道新泰村同和亭
联系电话	4008088897 18857898350

## 产品详情

dj-03高强无收缩灌浆料是一种由水泥为基材，高强度骨料、混凝土外加剂等干混材料为掺合料，经工业化生产的具有合理级分的干混料。具有加水拌合后可灌注的高流动性、微膨胀性、早期和后期强度高、不泌水等性能。高强无收缩灌浆料被广泛的运用于设备基础的二次灌浆，钢结构柱基础灌浆，轨道基础等小缝隙粘结灌浆，地铁、隧道、地下工程逆做法施工缝嵌固，地脚螺栓锚固，混凝土梁、柱、板、墙的加固修补灌浆，普通混凝土难以浇注的不规则死角、边角及混凝土空洞补灌修复，地基加固灌浆等。

高强无收缩灌浆料产品特点：

- h 高流动性：完全能够自流找平，不需振捣和抹压，施工方便，速度快。
- h 和易性好：具有很好粘聚力，不分层离析，不泌水。
- h 微膨胀性：具有微膨胀性能，无收缩，粘结强度高，可确保地脚螺栓、设备与基础以及新老混凝土间的牢固结合。
- h 早强高强：1d强度大于20mpa，28d强度大于60mpa。（与客户另行约定除外。）
- h 抗腐蚀性好：具有良好的抗硫酸盐和抗污水侵蚀性能，有较强的抗冲刷性，可用于海港，耐久性好：对钢筋无锈蚀，抗冻性好。

使用方便：在工地加水搅拌即可使用。

高强无收缩灌浆料产品型号应用选择：

一、地脚螺栓锚固用高强无收缩灌浆料的选择：

螺栓表面与孔壁的净间距(mm)	灌浆料类别
15 ~ 50	型、 型
50 ~ 100	型、 型、 型
> 100	型、 型

二、二次灌浆用高强无收缩灌浆料的选择：

灌浆层厚度(mm)	灌浆料类别
5 ~ 50	型

20 ~ 100	型
80 ~ 200	型
> 200	型、 型