

图集14J936变形缝伸缩缝装置

产品名称	图集14J936变形缝伸缩缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

目前，一般在结构总体布置上采取一些相应措施，减少房屋沉降差，防止因温度变化使结构产生伸缩而引起温度应力，加强在地震力的作用下产生应力集中和结构薄弱的部位，以减少或不设沉降缝、抗震缝和伸缩缝。

2、建筑变形缝出现的位置，建筑变形缝一般处于两种地方，一种是我们常见的楼面变形缝，它是在设置的过程中从一栋楼直接切下，产生的很多的地面变形缝，另一种是地面变形缝，是由于室外或是车间等地面的变形缝，也可以统称为地坪变形缝。

3、建筑地面设置变形缝的做法，其实地面变形缝和外墙的变形缝一样，是一种以楼面和地平面为位置变动的装置，是为了避免外部的温度变化对建筑本身结构造成的破坏而设置的，尤其是在地形相对比较敏感的部位，需要将整个部位进行切断，切断后设置成为立的单元，根据地形变化产生的受力，可以设置成为不同规格的变形缝，目前我们普遍使用的变形缝范围金属盖板型、称重型、单列嵌平型和抗震性的变形缝，来实现建筑本身对于变形缝的需要。

金属盖板型做法主要由铝合金型材基座。中控镀锌滑竿，中心不锈钢螺丝，止水带，盖板（铝合金板，不锈钢板，黄铜板）等材料构成，其工作原理是通过基座固定于建筑结构上，滑竿水平40°斜放套入基础槽口内，由中心螺丝十盖板及基座盖板型链接。当时建筑结构发生运动是，由盖板及滑竿的配合移动从而达到伸缩，沉降，抗震等要求。