

现货供应 乳白色绝缘胶带 黑色 红色

产品名称	现货供应 乳白色绝缘胶带 黑色 红色
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

产品详情

乳白色绝缘胶带 黑色 红色

材质：以聚脂为基材涂以耐高温硅胶制造而成. 具有耐高温, 耐高压, 绝缘性能好及阻燃, ul认证. 用于变压器, 马达、电容器 电子 等各类电机、电子阻件之绝缘包扎。规格：1280mm*66m 50m 厚：0.06 0.08 具有防燃胶粘剂、抗松胶、抗溶剂、耐高温130 、耐高电压、抗老化性佳。广泛作为电子工业中变压器、马达、线圈电容器及双频电源供应器等外层封包用之绝缘材料。
丙烯型阻燃胶带质量标准表阻燃级别 1级 击穿电压 4.20kv gb7125-87

浅黄色pet绝缘胶带 绿色绝缘胶带

该胶带是以聚酯薄膜为基材涂丙烯酸阻燃压敏胶而成, 具有很强的耐高温、耐电压、耐酸碱, 绝缘性能好。主要用于变压器, 马达、电容器等各类电机、电子阻件之绝缘包扎。详细简介：阻燃级别 0、1级
击穿电压 5.5kv gb7125-87 电蚀系数 0.98 耐温性 -10 ° c-130 ° c 耐溶性
特级胶带而任何化学溶剂, 一级胶带耐二甲苯, 醋酸乙酯 剥离强度 >300n/m对钢板 张力强度 3.20kn/m
耐候性 根据ul510标准存放100小时保持胶带不变 耐寒性 -10 ° c 色度
淡黄、深黄、蓝色、红色、绿色、黑色、白色、透明 胶带厚度 0.06mm ± 0.003mm; 0.08mm ± 0.003mm
gb7125 宽度 2mm--540mm(± 0.2mm) 用途 用于各种电机、变压器等 库存条件 温度：25 ° c 湿度：70% rh