

墙面V型变形缝装置

产品名称	墙面V型变形缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	18.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

设计选用

- 1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中注明。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。
- 2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。
- 3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。
- 4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。一般有两种情况：当先固定变形缝装置，后做装饰楼地面时，钢筋混凝土结构应按构造详图的要求向上做翻遍或向下做凹槽；当先做楼地面装饰层后安装变形缝装置时，讲由生产厂家配合提供准确槽口尺寸，并在设计项目中交待。
- 5.对于隔音要求高的的公共建筑，在项目设计中应说明对变形缝空气隔声要求，有生产厂采取相应构造措施。

内外墙变形缝是内墙

变形缝和外墙变形缝统称。变形缝分为三

大类。墙面变形缝，[地面变形缝](#)

，屋面变形缝。墙面变形缝分为内墙和外墙，其他他们之间的本质区别就是外墙变形缝需要配备止水带。

内墙变形缝不需要止水带。（一个安装完整的变形缝除了变形缝本身材料，还包括止水带，组火带）

竖向施工缝，墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处，内外墙施工缝留在内墙距外墙100mm处，施工缝处绑两道钢板网（墙体竖向施工缝按流水段划分图位置留置）。水平施工缝，留置在板、主梁底面上25mm。

变形缝装置是指在结构缝处设置的能满足建筑结构伸缩，沉降，抗震，同时可起到装饰防水，承载及装饰等作用的建筑材料。通常由铝合金型材基座，铝合金盖板/铝合金型材板/镀锌钢板/锈钢板/黄铜板，中控滑竿，固定用膨胀管螺丝等材料构成。

基座：铝型材基座一般通过膨胀管螺丝固定到建筑结构上。

滑竿：连接变形缝装置盖板与基座的构件。也是建筑变形缝装置重要的伸缩移动构件。

止水带：建筑变形缝装置的选装配件，一般在屋面、外墙面及地面等部位会选用，内墙面和顶棚等位置可不使用。

阻火带：建筑变形缝的选装配件。根据建筑设计要求选用，一般用于人流量大及防火要求等级高的项目。

变形缝订货须知：

- 1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！
- 2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！
- 3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！
- 4、是否选配阻火带、是否要求供货方安装、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）
- 6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供

图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、价格实惠的、安装后效果好的款式给你！